



LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant**
- **2 tailles disponibles** : standard et S plus étroite
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- Légère : 28 g
- **Traitement exclusif uvex supravision HC-AF** contre les rayures, la formation de buée (2 fois supérieur à la norme)

Domaines d'utilisation:

Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

Versions disponibles :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.225 Noir / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.223 Noir / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE 8 paires sous blisters individuels

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.850 Noir / vert avec cordon PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.240 Noir / orange PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.385 Noir / jaune PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout spécialement est filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.383 Noir / jaune PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout spécialement est filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE 8 paires sous blisters individuels
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.285 Noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.243 Noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE 8 paires sous blisters individuels

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.245 Noir / orange PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :	9192.881 Gris clair / gris PC miroité argent / UV 5-1,7 traité uvex supravision HC-AF <i>Teinte in/out : idéale pour les caristes, dans les cas de variations d'intensité lumineuses</i> EN 166 + EN 172 5-1,7 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE Boîte de 5 paires

Accessoires :

	Référence : Coloris : Type de cordon :	9959.004 Noir Cordon sans métal spécifique pour les modèles pheos Ajustement individuel
	Référence : Coloris :	9192.001 Noir Armature pour lunettes uvex pheos Existe en version S référence 9192.002

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires enveloppants : - Protection latérale - Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	Protection sus-orbitale : Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue
	Branches flexibles et embouts ultra-souples : - technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes - flexibilité des branches	➤ absence de pression ➤ maintien sûr ➤ absence de gêne même en cas de port prolongé
	Compatibilité avec les autres EPI : - branches plates proches du visage - souplesse des zones en contact direct avec le visage	➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	Ventilation exceptionnelle : design unique des branches avec zone de ventilation	➤ Meilleur micro-climat oculaire ➤ confort supérieur lors de port prolongé
	Système de fixation des branches novateur - absence de vis, de métal - les branches restent bien fixées même en cas de chocs	➤ sécurité renforcée ➤ sans métal

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Version avec traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » : ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme ▪ Anti-rayure extérieur très performant	➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	Protection UV 400 nm ▪ tous les oculaires uvex absorbent 100% des ultra-violets (200 à 380 nm)... ...et même au-delà en absorbant jusqu'à 400 nm (100% des UV et une partie du visible)	➤ Tous les oculaires uvex absorbent les UV jusqu'à 400 nm pour filtrer 20 nm de la lumière bleue nocifs pour le nerf optique sur la durée (légère teinte jaune des oculaires)
	Armature : ▪ Se fixe facilement ▪ Existe en version standard et version S	➤ Protection supérieure contre l'intrusion de petites particules et poussières
	Cordon spécifique : ▪ Se fixe facilement ▪ Sans métal ▪ Réglage individuel	➤ Maintien renforcé

Personnalisation :

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :

