uvex

uvex sportstyle

Protection oculaire de haut niveau



9193

supravision extreme

- Lunettes de protection profilées au look sport
- Lunettes de travail légères, 23 g seulement
- Nouvelle technologie uvex Duo Composant pour un confort de port maximum
- Pont de nez réglable, extrêmement souple
- Protection optimale, grâce à un ajustement parfait au visage et un pont de nez anti-dérapant
- Géométrie optimisée des oculaires pour une vision panoramique sûre et dégagée
- Technologie de revêtement uvex supravision extrême pour une vision claire, durablement

MADE IN GERMANY

uvex

9193



Domaines d'utilisation

- Travaux mécaniques de précision,
- Travaux de montage légers
- Travaux de fraisage et au tour
- Travaux de laboratoire
- Travaux avec lumière UV

Caractéristiques des produits

- Confort de port agréable et orienté design, pour un poids de 23 g
- Large champ de vision
- Meilleure classe optique 1
- Pont réglable souple
- Revêtement des oculaires uvex supravision extreme
- Protection UV 400

Le revêtement **uvex supravision extrême** rend les verres extrêmement résistants aux rayures à l'extérieur et empêche durablement le dépôt de buée sur la face intérieure.
La formation de buée est impossible car le revêtement ne se sature pas. Idéales pour les domaines de travail où règne une grande humidité de l'air et où la buée persiste longtemps.

Caractéristiques techniques

Corps

Partie centrale/branche
Mélange PC

Embout de branche
TPE

Fabricant
W (identifiant uvex)

Norme EN
DIN 166

Marque de conformité :
CE

Résistance mécanique
F (45 m/s)

Oculaire

Matériau
PC

Épaisseur des oculaires
2,1 mm

Revêtement
supravision extrême

Couleur
incolore

Degré de protection
2C-1,2

Fabricant
W (identifiant uvex)

Classe optique
1

Résistance mécanique
F (45 m/s)

Résistance superficielle, contre les particules
K

Résistance contre la buée
N

Marque de conformité
CE

Autres

Poids
23 g

Conditionnement
5 lunettes par boîte
200 lunettes par carton

Normes
DIN EN 166 + DIN EN 170

UVEX HECKEL s.a.s.
44 rue d'Engwiller
67350 La Walck
FRANCE
Tel.: +33 388 076108
Fax: +33 388 725106
E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr
Internet: uvex-heckel.fr