Une lunette-masque design et légère !

Sécuritop





Sigma

APPLICATIONS :

- Toutes industries,
- Protection contre les impacts et le rayonnement UV.

MARQUAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Marquage oculaire	2C - 1,2 S 1B N CE
Marquage monture	S EN 166 3 B CE
Filtration UV	2C
Teinte oculaire : incolore	1,2
Classe optique	1
Résistance à l'impact (120 m/s) à température ambiante	B
Résistance à la buée	N

DESCRIPTIF :

- Écran en polycarbonate.
- Monture double composants : élastomère souple et partie rigide.
- Bandeau élastique réglable avec système de fixation pivotant.
- Ventilation indirecte.
- Compatible avec le port de lunettes correctrices et masque respiratoire.
- Poids : 74g.
- **COLORIS :** Incolore.
- **CONDITIONNEMENT :** Sachet unitaire / 6 pièces par boite / 120 pièces par carton.

SECTEURS

AGRO - AGRI
INDUSTRIE - CHIMIE
BTP
INDUSTRIE - TRANSPORT
COLLECTIVITÉS
INDUSTRIE GÉNÉRALE
LOGISTIQUE - TRANSPORT
SERVICES

CATÉGORIE II

EN 166
EN 170

ANTI-RAYURES
ANTI-UV
ANTI-BUÉE

LES +

- **Confort exceptionnel.**
- **Protection totale.**
- **Ultra légère.**

RÉFÉRENCE

S123130NOPRBINC

FRANCE SÉCURITÉ