SUPERBLAST AUTOCLAVE

SPÉCIAL «SALLES BLANCHES»

La gamme SUPERBLAST AUTOCLAVE a été spécialement conçue pour répondre à toutes les salles blanches de grade A, B, C et D en conditions stériles et non stériles.
Son objectif premier est de protéger l'utilisateur des produits manipulés mais aussi de protéger les produits des utilisateurs. En effet, le corps humain est l'une des plus grandes zones contaminées par les micro-organismes avec plus de 30 millions de bactéries par cm² de peau.
La gamme dans sa conception répond à des exigences métiers salles blanches de plus en plus précises et techniques.
Nos masques avec leur monture en caoutchouc thermoplastique ultra-doux assurent un confort absolu et une protection optimale dans des environnement sensibles et stériles.

Monture en TPR aérée



SUPBLCLAVE



97 g

Monture en TPR ultra-aérée



SUPBLCLAV2



95 g

Monture en TPV assurant un nombre de cycles supérieur en stérilisation AUTOCLAVE à 134° C



SUPBLCLAV3



95 g

- **MASQUE AUTO-CLAVABLE**
- **GOULOTTE DE DÉBORDEMENT POUR LES LIQUIDES**
- **TRESSE RÉGLABLE ET PROPRE**
- **PORT LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**
- **MONTURE ULTRA-CONFORTABLE**
- **AÉRATION INDIRECTE SUPÉRIEURE / ÉTANCHE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE**
- **FACE POLYCARBONATE**
- **TRAITEMENT PLATINUM (P)**
- **PORT D'UN DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE POSSIBLE**

bollé SAFETY

SUPERBLAST AUTOCLAVE

SPÉCIAL «SALLES BLANCHES»

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SUPERBLAST AUTOCLAVE	Ventilation indirecte	SUPBLCLAVE	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 4 BT CE	Anti-rayures/Anti-buée(PC)
	Ventilation directe	SUPBLCLAV2	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 BT CE	Anti-rayures/Anti-buée(PC)
	Ventilation directe	SUPBLCLAV3	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 BT CE	Anti-rayures/Anti-buée(PC)

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

CE Norme européenne Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes ou projection de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

TECHNOLOGIE

PLATINUM

Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	SUPBLCLAVE	SUPBLCLAV2	SUPBLCLAV3
Sachet plastique individuel	3660740008239	3660740008758	3660740009304
Boîte de 5 masques de sécurité	3660740108236	3660740108755	3660740109301
Carton de 65 masques de sécurité	3660740208233	3660740208752	3660740209308

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	**PC - 2,2 mm - Galbe 5**
MONTURE	**TPR (CLAVE / CLAV2) / TPV (CLAV3)**
BRANCHES	**Non applicable**
TRESSE	**Réglable - Isoprene**
MOUSSE	**Non**
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	**Eau Savonneuse**

afaq ISO 9001 Qualité — BSI Product Services — DIN — INSPEC

01/08/2019

Europe Bollé Safety
34 Rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bollé SAFETY