uvex megasonic



uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques.
Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Caractéristiques

- lunettes-masques révolutionnaires avec un champ de vision optimisé
- fabriquée à partir de 24% de matériaux recyclés selon la norme EN ISO 14021
- design de l'écran innovant et sans monture
- compatibles avec le port de lunettes de vue grâce aux encoches prévues pour les branches de lunettes
- design x-frame de l'armature pour un ajustement flexible à chaque visage
- bandeau extra large (30 mm) pour un maintien optimal et un confort accru
- bandeau et écran faciles à remplacer
- combinaison possible avec d'autres EPI
- technologie de revêtement uvex supravision
- sans métal

N° d'article	9320295
Ecran de remplacement	9302255
Normes	EN 166 + EN 170
Catégorie d'EPI	Catégorie II

Données techniques - Monture	
Monture	
Matériaux	élastomère thermoplastique en partie d'origine recyclée (TPE)
Coloris	anthracite
Bandeau	
Matériaux	textile en partie d'origine recyclée, polyamide en partie d'origine biobasée (PA)
Spécificités	remplaçable, ajustement personnalisable – bandeau de remplacement réf.9320011-9320012
Coloris	anthracite, jade
Marquage	
Code d'identification du fabricant	W
Norme EN en vigueur	166
Domaine d'utilisation	3 (gouttelettes et éclaboussures de liquide) 4 (grosses particules de poussière)
Résistance aux impacts	B (120 m/s)
Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes	T
Symbole de conformité	CE

Information : Les valeurs sont arrondies à deux décimales - Calcul Transport : Transport du produit, y compris le supplément de distribution du groupe de produits - Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (inspiré de la norme ISO 14067) SimaPro avec les bases de données correspondantes. Les valeurs de CO2 indiquées sont valables pour la période de calcul et peuvent être soumises à des modifications permanentes - Portée : cradle to customer - Unité : kg CO2e
Date de réalisation : 04/2023

Détails techniques - Oculaires	
Matériaux	polycarbonate (PC) - mass balance
Épaisseur	2,4 mm
Traitement	uvex supravision excellence
Teinte	incolore
Protection UV	UV400
Marquage	
Filtre	2C-1.2 (EN 170)
Code d'identification du fabricant	W
Classe optique	1
Résistance aux impacts	B (120 m/s)
Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes	T
Résistance aux rayures	K
Antibuée	N
Symbole de conformité	CE

Informations logistiques			
Produit			
Poids	96 g		
Dimensions (L x l x h) approx. en mm	85 x 193 x 85		
	Unité de conditionnement 1	**Unité de conditionnement 2**	**Unité de conditionnement 3**
Code EAN	4066853001362		
Quantité	1	4	64
Dimensions (L x l x h) approx. en mm	85 x 193 x 85	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Poids net approx. en g	96	384	6 144
Poids brut approx. en g	116	565	10 100
Pays d'origine	Allemagne		

Accessoires complémentaires		
Étuis		
9954501	9954360	
		
Nettoyage		
9963005	9972130	9970005
		

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : uvex-safety.fr