

uvex megasonic



uvex infradur plus

L'écran uvex infradur plus protège des rayons UV et IR ainsi que de l'éblouissement. Il est extrêmement résistant aux rayures sur la face externe et minimise les traces de brûlure occasionnées par les étincelles de soudage. Sur la face interne, il dispose en plus d'un traitement antibuée durable.

Caractéristiques de protection

La lunette-masque uvex megasonic a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à énergie moyenne (120 m/s), même à des températures extrêmes (-5°C et +55°C). Elle est marquée 3 pour la protection contre les liquides (gouttelettes et projections) et 4 pour la protection contre les particules de poussières (> 5 µm). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm, contre l'éblouissement dû aux UV et contre les IR.

- lunette-masque fonctionnelle pour soudeurs, avec design de lunettes de ski avec champ de vision panoramique
- design de l'oculaire sans monture unique avec champ de vision optimisé au maximum pour une meilleure perception des zones dangereuses et une sécurité accrue
- armature souple qui s'adapte à toutes les formes de tête et garantit ainsi un ajustement optimal sans point de pression
- le grand volume intérieur ainsi que des encoches spéciales permettant de faire glisser les branches des lunettes garantissent un confort de port agréable, même pour les porteurs de lunettes de vue
- système de ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l'air
- bandeau textile de 30 mm de large, réglable en longueur pour un maintien optimal et adaptable de manière personnalisée
- oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement éprouvée uvex infradur - durablement antibuée et résistant aux rayures
- Protection IR selon EN 169 avec parfaite reconnaissance des couleurs selon EN 172
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux, jusqu'à 400 nm
- sans métal

uvex megasonic	
N° d'article	9320045
Traitement	uvex infradur plus
Normes	EN 166, EN 169
Monture	noir, vert W 166 34 BT CE
Écran	PC gris soudeur 2% UV 400 + IR 5 W 1 BKN CE
Poids	96 g
Conditionnement	4

Accessoires complémentaires

	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-masque uvex	
	N° d'article	6119816
	Conditionnement	25
	Étui souple microfibre pour lunette-masque uvex	
	N° d'article	9954360
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette-masque uvex	
	N° d'article	9954501
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes