


Fiche Technique

MSA
The Safety Company

Description

Description	90 AB	Filtre Respiratoire RD40
Référence	10098113	
Marquage selon EN	A2B2	
Conditions d'utilisation	- Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65°C - Gaz et vapeurs inorganiques. Ex. : chlore, sulfure d'hydrogène, acide cyanhydrique	
Code Couleur	Marron Gris	



Caractéristiques

Poids [g]	230
Diamètre [mm]	107
Hauteur filetage inclus [mm]	70
Raccord	EN 148 - 1

Résistance Respiratoire

	Conditions	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
	30 l / min	1,40 mbar	0,65 mbar
	95 l / min	5,60 mbar	2,95 mbar

Concentrations des gaz d'essai

Classe 2	5000 ppm [0,1 Vol.-%]
----------	-----------------------

Performances

Type de filtre & Classe	Gaz de référence	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
A2	Cyclohexane [C ₆ H ₁₂]	35 min	65 min
B2	Chlore [Cl ₂]	20 min	45 min
	Sulfure d'hydrogène [H ₂ S]	40 min	75 min
	Acide cyanhydrique [HCN]	25 min	50 min

Matériaux

Boîtier extérieur	Aluminium gris
Matériaux de filtration	Charbon actif imprégné

Informations spécifiques

Conditions	Durée limite de stockage
Condition et date limite de stockage	- 5 °C à + 50°C , < 90 % r. h. 6 ans

Certifications

N°Certificat	Organisme Certificateur
EN14387	1001154 IFA 0121

Détails des marquages

Etiquette filtre	
Etiquette Boîte Individuelle	