Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

AERIS CONFORT TYPE 2

Appareil respiratoire isolant à circuit ouvert

L' Aeris Confort Type 2 est un appareil respiratoire autonome à air comprimé développé par Honeywell Safety Products et répondant aux exigences de la dernière norme EN 137, Type 2. Confortable, résistant et performant, il vous protégera quelque soit le secteur d'activité et les types d'applications.





L' Aeris Confort Type 2 est composé d'un détendeur compensé haute/ moyenne pression (HP/ MP), d'un harnais confortable avec sangles en aramide, d'un masque complet, d'une soupape à la demande à pression positive et d'une alarme sonore intégrée dans la poignée du manomètre haute pression.

Principales caractéristiques

Confort

- Dosseret non métallique, ergonomique et flexible
- Trois poignées de portage et un point d'attache pour une ligne de vie
- Coussins de confort sur bretelles et ceinture en matière aramide
- Parfaite répartition du poids de l'appareil sur les hanches
- Larges boucles réglables à serrage rapide sur les bretelles
- Harnais lavable

DONNÉES TECHNIQUES

Poids (dosseret, harnais et soupape à la demande Zenith) : 3,50 kg

Manomètre Haute Pression : Manomètre pneumatique : 0-400 bar, cadran photo-luminescent, protection en caoutchouc et sifflet d'alarme intégré

Activation de l'alarme sonore : 55 ± 5 bar

Puissance de l'alarme sonore : >90 dBA

Températures d'homologation :
-30°C / +60°C

Homologations de l'appareil :
EN 137: 2006 Type 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3

Homologation du masque :
EN 136 Classe III+

Modularité

- Masque complet Panoramasque : son design ergonomique lui permet de s'adapter à toutes les formes de visages et son oculaire grand angle, traité anti-rayure, assure un champ de vision panoramique sans déformation optique (Triplex en option). La pièce faciale, le demi-masque intérieur et la jupe sont en EPDM (Polymère spécial) haute performance. Sa structure garantit une résistance optimale dans les environnements feux et chimiques
- Compatible avec les deux soupapes à la demande à pression positive, à encliquetage rapide :

- Sx-Pro à encliquetage rapide et activation par la première inspiration : compacte, ergonomique et robuste, elle offre un excellent confort respiratoire quelque soit l'effort de l'utilisateur, grâce à une résistance respiratoire minimisée. Equipée de deux points de fixation surdimensionnés, elle peut être mise ou enlevée facilement avec des gants
- Zenith à activation automatique : la soupape se déclenche automatiquement dès la connexion au masque et se coupe dès sa déconnexion. Elle garantit une réelle aisance respiratoire quelque soit l'effort de l'utilisateur et est équipée de deux points de fixation

- Collier de bouteille ajustable
- Détendeur équipé en série d'une sortie second porteur permettant d'ajouter une alimentation en air pour une cagoule auxiliaire de secours, un masque auxiliaire, ou un raccord moyenne pression Airline pour A.R.I.
- Pads réfléchissants ignifugés disponible pour les bretelles (accessoires en option)
- Raccords MP à alimentation en air Airline pour A.R.I. (large choix de raccords - accessoires en option)

Sécurité

- Harnais et sangles en aramide autoextinguible, conformes aux exigences de la dernière norme EN 137 Type 2
- Sifflet d'alarme de fin d'autonomie intégré au manomètre avec un flexible HP/MP antistatique
- Détendeur HP/MP avec soupape de sécurité

Désignations	
Aeris Confort Type 2 - harnais noir -avec soupape à la demande Zenith et masque complet Panoramasque à brides 5 branches, sans bouteille d'air	**18 251 11**
Aeris Confort Type 2 - harnais noir -avec soupape à la demande Sx-Pro et masque complet Panoramasque à brides 5 branches, sans bouteille d'air	**18 252 16**
Pack de 2 pads réfléchissants Honeywell	**18 253 38**
Bouteille 6L 300 bar, Acier, vide*	**18 225 52**
Bouteille d'air 6,9L 300 bar, Composite (20 ans), vide*	**18 196 61**
Bouteille d'air 7,0 L 300 bar, composite (NLL) type 4, (vide)*	**18 248 52**
Raccord second porteur MP type CEJN	**18 225 00**
Cagoule auxiliaire de secours avec raccord mâle CEJN	**18 231 82**
Raccord moyenne pression Airline CEJN (341 serie) pour A.R.I.	**18 246 95**

Autres configurations disponibles : nous consulter. Quelques exemples ci-après :
Version bi-bouteille avec les 7,0L 300 bar composite en fibre d'aramide (NLL) type 4. Version raccord de connexion rapide MP. Version ATEX.
**Peut-être chargée sur demande*



HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE
Honeywell Safety Products France SAS
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : hrsp-info@Honeywell.com

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV
Tél: +32 (0)2 728 2117
Fax: +32 (0)2 728 2396
Email : hrsp-info@Honeywell.com

INTERNATIONAL
Honeywell Safety Products Europe SAS
Phone: +33 (0)1 49 90 79 79
Fax: +33 (0)1 49 90 71 04
Email: hrsp-info@Honeywell.com

www.honeywellsafety.com

10-17-825 FR - 10/2017
©2017 Honeywell International Inc.

Honeywell