FICHE TECHNIQUE

7 L 300 bar EN bouteille composite avec fibre d'aramide
Réf. 1824864



Certifications :
EN12245; EN144-1; EN 144-2 ;

Dimensions (sans robinet) :
526x D158

Poids sans robinet :
2,8 kg

Poids avec robinet :
3,3 kg

Température d'utilisation :
-40°C +60°C

Matériaux :

Liner	POLYMER
Fibre	CARBON & ARAMID
Finition	EPOXY

Water volume :
7 L

Pression de service :
300 bar

Pression de test :
450 bar

Filetage du goulot :
M18 x 1.5 tol. class 6H

Protections :

Extrémités de la bouteille	capots en caoutchouc
Corps de la bouteille	couche de verni de protection

Intervalle de requalification :
Se référer à la législation locale

Durée de vie :
Non limitée

Robinet :

Forme du robinet	équerre
Manomètre intégré	non
Protection du robinet	oui, protection caoutchouc contre les chocs
Système anti-rupture	oui
Ouverture du robinet	2,5 tours
Couple de serrage	55 Nm +/- 5 (en conformité avec EN 13341)

Honeywell Respiratory Safety Products France
58, avenue de la Ferté-Milon – BP 94 – 02602 Villers-Cotterêts CEDEX – France
Tél. :+33(0)1 23 96 50 90 – Fax :+33(0)1 23 96 50 45 – www.honeywellsafety.com
Siret 552 057 440 00067 – APE 331B