YOUR SAFETY MAKER

APPAREILS D'EVACUATION

Respirateur M900 ABEK P15
Réf. 117070000



Appareil filtrant d'évacuation très facile à utiliser qui permet de s'éloigner rapidement de la zone pollué en cas d'accident.
Le respirateur est équipé avec un filtre pour Vapeurs Organiques à point d'ébullition supérieur à 65 C°, gaz et vapeurs inorganiques, gaz acides, Anhydride Sulfureux (SO2), Ammoniac (NH3) et ses dérivés organiques, poussières, fumées, brouillards.
Le respirateur est contenu dans un boitier en plastique doté d'un clip pour le porter à la ceinture et grâce à son poids contenu peut être porté durant tout un poste de travail de façon qu'il soit très rapidement endossable en cas d'accident.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire:

Débit d'essai	Inspiratoire mbar		Expiratoire mbar	
l/min	Max de la norme	Mesurée	Max de la norme	Mesurée
20x1.5	8	1.5	5	1.7

Performance du filtre – Temps de claquage:

Type de filtre	Classe	Gaz	Concentration d'essai PPM	Débit d'essai l/min	HR %	Concentration claquage PPM	Temps claquage min demandé	effectif
A	15	C_6H_{12}	2500	30	70	10	15	38
B	15	Cl_2	2500	30	70	0.5	15	22
		H_2S	2500	30	70	10	15	24
		H_2S	10000	30	70	20	5	9
		HCN	2500	30	70	10	15	>20
E	15	SO_2	2500	30	70	5	15	20
K	15	NH_3	2500	30	70	25	15	33

Performance filtration particules - P

Filtre type	Classe	Débit l/min	Aérosol	Pénétration Max admise %	Pénétration Max mesurée %
P	2	95	NaCl	6	1.4
			Huile de Paraffine	6	3.4

Le media filtrant anti poussières est conforme aux essais de longue durée suivant la norme EN 143:2000 + A1:2006, mais le respirateur est, par définition de la norme, à n'utiliser qu'une seule fois.

YOUR SAFETY MAKER

APPAREILS D'EVACUATION

Respirateur M900 ABEK P15
Réf. 117070000

LIMITATIONS D'EMPLOI
Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène <17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués. Le filtre n'est pas adapté, entre autres, pour retenir les vapeurs organiques à point d'ébullition <65 °C, Monoxyde de Carbone (CO), Oxydes d'azote, etc.
Le respirateur, par définition de la norme de référence, n'est à utiliser qu'une seule fois.

CLASSIFICATION
Respirateur conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.
Respirateur de classe **ABEK P15** suivant la norme **DIN 58647-7:1997**.

MARQUAGE
CE

MATERIAUX

Boitier / Conteneur:	Polypropylène
Pièce faciale:	Silicone
Boitier filtre:	Polypropylène
Media Filtrant:	Charbon actif et papier filtre

STOCKAGE
Stocker à température entre -20 °C et +50 °C et HR <80%.

POIDS
Respirateur: 306 g environ - Respirateur et boite: 430 g environ.

DIMENSIONS/CONDITIONNEMENT
Le respirateur dans son boite est vendu unitairement dans un sachet plastique qui contient aussi la notice d'information. Dimensions du boitier: 125 x 90 x 130 mm.

PEREMPTION
Le respirateur, correctement stocké dans son emballage d'origine, a une duré de vie de cinq ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du boitier.
A la date d'expiration, il est possible de remplacer le filtre et les sceaux du produit pour prolonger la vie du respirateur puor cinq autres années.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.