

## CODE ARTICLE: RQE9607A

# TERRY HEAVY

Manipulations mécaniques et thermiques dans la verrerie, la métallurgie et la fonderie.

Honeywell

## Présentation générale

**Numéro de référence**
RQE9607A

**Type de produit**
Gants

**Gamme**
Protection Thermique

**Ligne**
Chaleur

**Marque**
Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**
SPERIAN

**Industrie**

- Industrie Automobile
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Industrie

**Utilisation du produit**
Manipulations mécaniques et thermiques dans la verrerie, la métallurgie et la fonderie.

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**
Gant bouclette 100% coton
Pouce rapporté
Manchette de 15 cm

**Avantage**
CONFORT
Gant 5 doigts qui apporte une meilleure préhension des objets chauds et une dextérité accrue.
Le coton renforce l'isolation thermique du gant tout en absorbant la transpiration de la main pour un plus grand confort.

RESISTANCE
Le tricotage de bouclette coton apporte une bonne protection contre les risques mécaniques et thermiques jusqu'à 100° C.


© Honeywell International Inc.

SECURITE
La manchette permet de prot2ger une large partie de l'avant bras.

## Descriptif technique

**Description**
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-03 Exigences générales
EN 388-03 Risques mécaniques
EN 407-04 Risques thermiques

DESCRIPTIF :
Gant bouclette 100% coton
Pouce rapporté
Manchette de 15 cm

**Technologie des produits**
Coupé Cousu

**Type de revêtement**
Coton

**Longueur**
36 cm

**Innocuité**
Conforme aux normes Européennes

**Dextérité**
Classe 4

**Tailles**
Taille unique

### EN 407 - Chaleur et/ou feu

| | |
|---|---|
| Comportement et/ou incendie | X |
| Résistance à la chaleur de contact | 1 |
| Résistance à la chaleur convective | X |
| Résistance à la chaleur rayonnante | X |
| Résistance aux petites projections de métal | X |
| Résistance aux projections de métal en fusion | X |

### EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

| | |
|---|---|
| Résistance à l’abrasion | 2 |
| Résistance à la coupure (Coupe test) | X |
| Résistance au déchirement | 3 |
| Résistance à la perforation | 1 |
| EN ISO 13997 TEST TDM | C |

### Étiquette d'emballage

**Étiquetage**
CE HONEYWELL
RQE9607A XX
EN 420
EN 388 : 2331
EN 407 : X2XXXX


© Honeywell International Inc.

## Certifications

**EPI catégorie EU**
2

**Assurance qualité**
ISO 9001 / 2000

**Certification EU**
EU Attestation

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**
UI 106

**Fiche d'informations sur l’utilisateur**
106

## Maintenance

**Information de stockage**
Conditionnement minimal 6 paires
Cartons de 60 paires.

**Instructions d’entretien**
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.


© Honeywell International Inc.