Protection thermique

TEMPFLEX 707

Milieux secs



EN388

114XX

CATÉGORIE 2

EN 511:2006

01X

DEXTERITÉ

EN ISO 21420: 5/5

EN407

X1XXXX

Règlement UE n° 10/2011 (matières plastiques)

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection thermique

- Convient pour des applications à chaud et à froid, de -10°C à 100°C

Confort

- Un grand confort grâce à un matériau doux et à une conception sans coutures

Compatible écrans tactiles

- Index compatible écran tactile

Compatibilité alimentaire

- Adapté pour le contact alimentaire, sauf aliments gras

Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

Respirabilité

- Bonne respirabilité pour une utilisation longue durée

Bon grip

- Un motif à picots pour assurer un bon grip

INDUSTRIES

- Industrie agro-alimentaire
- Collectivités (Restauration Collective)
- Autres industries
- Transport, logistique
- Service de la restauration
- Cafés, Hôtels et restaurants

APPLICATIONS

- Manipulation de produits congelés
- Manipulation de fruits et légumes
- Manipulation d' aliments préparés
- Travaux de préparation et de conditionnement
- Sortie de plats en four de maintien au chaud
- Manipulation de denrées alimentaires
- Préparation de commandes

Edité 26/06/2026

Protection thermique

TEMPFLEX 707

Milieux secs

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

1	1	4	X	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 1 : Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X : Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- X : Petites projections de métal fondu
- X : Résistance à la chaleur radiante
- X : Résistance à la chaleur convective
- 1 : Résistance à la chaleur de contact
- X : Propagation de flamme

EN 511:2006

DANGER DU FROID



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

0	1	X
0-4	0-4	0/1

- X : Perméabilité à l'eau
- 1 : Résistance au froid de contact
- 0 : Résistance au froid convectif



CONTACT ALIMENTAIRE

Règlement UE n° 10/2011 (matières plastiques)

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Tricot protection thermique
Jauge	13
Finition extérieure	Picots
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir
Tailles Europe	6 7 8 9 10 11

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	12 paires/sachet 72 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi qu'au règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission relatif aux matériaux plastiques.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/04/26/0856
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 26/06/2026