Protection coupure

KRYTECH 538

Risque élevé - ISO D

Une protection ultra confortable et ultra pratique.



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN388
3X4XD

CATÉGORIE 2

ISO 13997:
20 N

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Une zone de pouce ultra mince : pour un meilleur confort, une sécurité accrue tout en gardant une bonne dextérité, avec une bande auto agrippant ajustable pour encore plus de sécurité

Protection de la peau

- Sans substances nocives: certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie de la manchette et réduire les coûts et les déchets

Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Autres industries
- Industrie du verre

APPLICATIONS

- Montage de tôles fines
- Manipulation de tôles
- Travaux d'assemblage de pièces métalliques

Edité 13/01/2025

Protection coupure

KRYTECH 538

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	X	4	X	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Couleur	Gris
Longueur (cm)	60
Largeur (cm)	15
Tailles Europe	Taille unique

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	6 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1705 Update 01-05/07/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 13/01/2025