



Voir la fiche
technique en ligne

/ FLEX&GRIP

Gants isolants COMPOSITE



/ Normes

- **Catégories CE** : Catégorie 3
- **EN 60903:2004 Protection électrique** : Classes 00 à 4
- **Catégorie** : R, C

/ Utilisation

Gants composites bicolores disponibles dans toutes les classes, nombreuses tailles et différentes longueurs. Protection mécanique intégrée: pas besoin de protecteur en cuir. Pour travailler en toute sécurité sans surgant cuir. Paire de mitaines sous-gants coton, livrée avec chaque paire de gants isolants, permettant l'absorption de la sudation, et une meilleure hygiène, tout en préservant la dextérité.

/ Avantages

- Très bon grip pour une préhension maximale en milieu humide
- Protection contre les huiles et les graisses

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité



Sous-station



Industrie



Traction électrique



Sécurité civile



Transport

/ Caractéristiques

- **Tailles disponibles :** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Couleur principale :** Rouge
- **Tension maximale d'utilisation :** Alternatif (V AC)
- **Matériau de l'enduction :** Latex
- **Finition de l'enduction :** Texturée agrippante
- **Matériau et finition de l'enduction :** Double enduction latex
- **Nombre d'enduction :** Double enduction
- **Caractéristique manchette des gants isolants :** Non contourné
- **Pourcentage du poids du produit fabriqué en matière recyclée (%) :** 0

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	EOS	Vérificateur pneumatique de gants isolants
	RGX-BGT	Boîte à gants pour gants d'électriciens
	RGX-MC	SOUS GANTS MITAINES COTON
	RGX-SAC	Sacoche de transport

/ Légende du tableau

Complétez la référence avec la taille souhaitée

Référence	Tension d'utilisation max (V)	Tailles disponibles	Épaisseur	Longueur	EN 60903:2004 Protection électrique
GICN36-00	500 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.4 mm	360 mm	Classe 00
GICN-00	500 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.4 mm	410 mm	Classe 00
GICN36-BT	1 000 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.9 mm	360 mm	Classe 0
GICN-BT	1 000 V AC	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	<2.9 mm	410 mm	Classe 0
GICN36-1	7 500 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<3.4 mm	360 mm	Classe 1
GICN-1	7 500 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<3.4 mm	410 mm	Classe 1
GICN36-2	17 000 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<3.9 mm	360 mm	Classe 2
GICN-2	17 000 V AC	7, 8, 9, 10, 11, 12	<3.9 mm	410 mm	Classe 2
GICN36-3	26 500 V AC	8, 9, 10, 11, 12	<4.2 mm	360 mm	Classe 3
GICN-3	26 500 V AC	8, 9, 10, 11, 12	<4.2 mm	410 mm	Classe 3
GICN36-4	36 000 V AC	8, 9, 10, 11, 12	<4.8 mm	360 mm	Classe 4
GICN-4	36 000 V AC	8, 9, 10, 11, 12	<4.8 mm	410 mm	Classe 4