Protection en manutention

TITAN 328

Souplesse et préhension pour les travaux de manutention courante

EN388

2142X

EN407

X2XXXX

CATÉGORIE 2

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Excellent confort du support textile (tricot sans couture)
- Excellente durée de vie : bonne résistance à l'abrasion

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Collectivités (Voiries)
- Collectivités (Entretien des Espaces Verts)
- Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)
- Autres industries
- Environnement

APPLICATIONS

- Manipulation de briques / parpaings
- Plâtrage
- Collecte des déchets ménagers
- Entretien des jardins publics
- Manutention de matériaux pour utilisation lors de travaux de voiries
- Travaux en jardin public
- Expédition et réception de marchandises

Edité 15/01/2025

Protection en manutention

TITAN 328

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2	1	4	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- 2: Propagation de flamme

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Jauge	10
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune Orange
Tailles Europe	8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/boîte 96 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2944
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 15/01/2025