Protection coupure

KRYTECH 840

Risque élevé - ISO D

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN388	EN407	CATÉGORIE 2
3X43D	X2XXXX	CE

ISO 13997:	DEXTERITÉ
19.8 N	EN ISO 21420: 5/5

Protection ultra-performante pour la manipulation d'objets lourds et coupants en milieu aqueux

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Haute protection coupure pour travailler en sécurité

Protection thermique

- Bonne isolation thermique de la main

Protection à la perforation

- Bonne résistance à la perforation

Productivité

- Préhension en toute sécurité grâce à l'adhérisation antidérapante

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Collectivités (Collecte et Traitement des Déchets)
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du verre
- Industries céramique et plastique, industries des matériaux composites

APPLICATIONS

- Découpe de bois
- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Vissage
- Cloutage
- Manutention de plaques de verre
- Manipulation post injection de pièces plastiques chaudes
- Manipulation de matériaux composites après cuisson
- Traitements des déchets en centre de tri

Edité 07/01/2025

Protection coupure

KRYTECH 840

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- 2: Propagation de flamme

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité
Jauge	10
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris Bleu
Tailles Europe	7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/boîte 72 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/19/0134
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 07/01/2025