Protection chimique

HARPON 326

Support Textile | port continu

Confort et sécurité de préhension d'objets lourds, rugueux et glissants dans l'industrie alimentaire

PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN388	EN ISO 374-1	EN407
3141X	TYPE B KPT	X2XXXX

CATÉGORIE 3

0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420: 5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection thermique

- Adapté au port longue durée : confort du support textile et bonne isolation thermique

Durabilité

- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion

Productivité

- Renforce l'adhérence pour une meilleure dextérité

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie agro-alimentaire
- Pêche

APPLICATIONS

- Manipulation d'aliments gras
- Travaux maraîchers, ostréiculture
- Pêche
- Manipulation du poisson
- Manutention de produits frais et glissants

Edité 10/01/2025

Protection chimique

HARPON 326

Support Textile | port continu

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 3: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- X: Propagation de flamme

EN ISO 374-1

TYPE B

DANGERS CHIMIQUES
K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

CONTACT ALIMENTAIRE
Arrêté français au 05/08/2020

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	1.35
Tailles Europe	6 7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 5 paires/sachet 50 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 02/06/22
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 10/01/2025