

Werk I
Robert-Bosch-Str. 2-6

Werk II
Robert-Bosch-Str. 12
D-64683 Einhausen
Tel.: +49 (0) 6251 | 9634-0
Fax: +49 (0) 6251 | 549-38

Werk III
Friedrich-Harkort-Str. 12
D-59581 Warstein

Tel.: +49 (0) 2902 | 97916-0
Fax: +49 (0) 2902 | 97916-19
www.jung-gt.de
info@jung-gt.de

JUGITEC®

E – classe 0

1,0 mm



Gants de protection isolants

Flexibilité – le modèle Jugitec E est fabriqué dans un matériau TPE souple et lisse, offrant un confort inégalé, en faisant le meilleur choix pour tous travaux de précision.

Hautes performances mécaniques – Une résistance élevée à la déchirure et à la perforation garantit la sécurité de l'utilisateur, y compris en cas de manipulation d'objets pointus ou tranchants.

Ergonomie optimale – La forme anatomique et sans couture du gant assure un confort naturel de la main.

Matériau adapté au contact de la peau - le matériau ne contient aucune protéine allergène ou toute autre substance connue pour provoquer des allergies.

Surface antidérapante – la finition rugueuse en option vous permet de manipuler des objets mouillés ou glissants.

Protection supplémentaires – le modèle Jugitec E d'épaisseur $\geq 0,75$ mm protège contre les impacts dangereux des arcs électriques (APC 1) sans nécessité de porter de sous-gant.

Conformité réglementaire – Le modèle Jugitec E est conforme aux exigences du règlement européen sur les équipements de protection individuelles (EPI) 2016/425, ainsi qu'à l'EN 60903 et GS-ET-42-1 (4kA/300 mm).

Industries



Industrie
électrique



Automobile /
E-mobilité



Transport and
traction
électrique



Sécurité civile



Secteur de
l'énergie, Oil and
Gaz



Construction et
machinerie

Applications

- Maintenance d'installations électriques
- Toute application avec un risque électrique (haut voltage)
- Production, maintenance et réparation de batteries automobiles
- Réparation et applications dans un environnement industriel avec du câblage électrique

Werk I
Robert-Bosch-Str. 2-6

Werk II
Robert-Bosch-Str. 12
D-64683 Einhausen
Tel.: +49 (0) 6251 | 9634-0
Fax: +49 (0) 6251 | 549-38

Werk III
Friedrich-Harkort-Str. 12
D-59581 Warstein
Tel.: +49 (0) 2902 | 97916-0
Fax: +49 (0) 2902 | 97916-19
www.jung-gt.de
info@jung-gt.de

JUGITEC®

E – classe 0

1,0 mm

Propriétés du matériau

- Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement
- Hautes performances mécaniques
- Plages de température : – 20 °C à + 50 °C
- Recyclable
- Sans latex

Normes et conformité réglementaire



EN 60903:2003
IEC 60903:2014



GS-ET-42-1 APC1 (4 kA/300 mm)*
(Test réalisé conformément à la norme DIN EN 61482-1-2:2015)

CE 0161

AITEX - Textile Research Institute - Plaza Emilio Sala, 1 - 03801 Alcoy – España (module B and D)

Modèles

Classe	Epaisseur	Catégorie	Tailles	Longueur	Couleur	Conditionnement
classe 0	1,0 mm	R,C*	9,10**	280mm, 360mm, 410mm	bleu	15 paires par carton Emballage individuel (sans plastique)

*A : résistant à l'acide, C : résistant aux très basses températures, Z : résistant à l'ozone, R : résistant à l'acide, à l'huile et à l'ozone

**Plus tailles sur demande

Options

description	matériel	Tailles	Longueur	Couleur	Conditionnement
Sous-gant 100% coton	tricot fin (jauge 13)	7,8,9,10,11	240mm	Blanc brut	Ajout optionnel avec la paire de gants

