Protection en manutention

TITAN 397

Confort et dextérité pour les travaux de manutention courante

EN388	CATÉGORIE 2	DEXTERITÉ
4111X	CE	EN420: 5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Excellent confort : épaisseur du support coton et aération de la main (par son dos)
- Aisance des gestes : dextérité et souplesse grâce au gantage proche de la main

Durabilité

- Durée de vie prolongée : bonne résistance à l'abrasion

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Autres industries

APPLICATIONS

- Manutention de matériaux de construction dans le BTP
- Fabrication de petit matériel électrique
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Assemblage de pièces
- Mécanique de précision
- Travaux de ponçage

Edité 30/11/2024

Protection en manutention

TITAN 397

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune Beige
Tailles Europe	6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.1E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	9.1E+8 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/07/18/1377
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 30/11/2024