Protection coupure

KRYTECH 582

Risque élevé - ISO D

Revêtement spécial GRIP&PROOF à base de nitrile pour une meilleure étanchéité et un très bon grip aux contacts huileux

GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN388
4X43D

CATÉGORIE 2

ISO 13997:
18 N

DEXTERITÉ
EN420:
5/5

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure
- Résistance à la coupure optimale

Durabilité
- Indicateur visuel du niveau de protection (textile bleu) pour une meilleure identification sur le lieu de travail

Productivité
- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.

Protection de la peau
- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Lavabilité
- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

Pratique
- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

Protéger l'environnement
- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES
- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Industrie du verre

APPLICATIONS
- Manutention de plaques de verre
- Travaux de découpage, emboutissage
- Montage de tôles fines
- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulations de pièces métalliques
- Laminage, emboutissage, assemblage
- Travail des métaux

Edité 07/12/2024

Protection coupure

KRYTECH 582

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Grip antidérapant
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Bleu
Tailles Europe	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	5.9E+9 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.8E+10 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2873
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 07/12/2024