Protection coupure

KRYTECH 851

Risque élevé - ISO D

Protection contre les coupures, absorption des chocs, durabilité et confort optimal pour les travaux de manutention lourde.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

MAPA REGISTERED EUROPEAN DESIGN PROFESSIONAL

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU D

EN388

4X43DP

CATÉGORIE 2

CE

ISO 13997:

17.6 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Haute protection coupure pour travailler en sécurité

Protection contre les chocs

- Absorption des chocs : zones spécifiques renforcées offrant une protection et un confort en toutes circonstances

Durabilité

- Durabilité dans le temps : Enduction durable, les gants restent propres grâce à leur résistance aux liquides, souplesse garantie même après avoir séché
- Pince renforcée entre le pouce et l'index avec un patch en nitrile

Productivité

- Excellent grip grâce à sa technologie spécifique

Protection de la peau

- Résistant à la graisse et l'huile pour une meilleure protection de la peau
- Sans substances nocives: sans DMF

Pratique

- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Fabrication
- Équipement industriel / Transformation du métal
- Équipement électrique
- Recyclage
- Mines / Utilités / Transport
- Maintenance industrielle
- Installation d'équipements industriels

APPLICATIONS

- Manipulation de pièces lourdes avec risque de coupure
- Assemblage de pièces lourdes
- Maintenance avec risque de coupure
- Manipulation de pièces mécaniques huileuses
- Manipulation de plaques métalliques lourdes
- Découpe et emboutissage de plaques métalliques lourdes
- Usinage de pièces lourdes
- Maintenance mécanique
- Fabrication avec machine-outil
- Traitement du métal

Edité 15/11/2024

Protection coupure

KRYTECH 851

Risque élevé - ISO D

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 4: Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Couleur	Noir Orange
Tailles Europe	7 8 9 10 11

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2895
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 15/11/2024