Protection en manutention

ULTRANE 553

L'incontournable pour les manipulations fines en environnement sale et huileux



EN388

4121X

CATÉGORIE 2

DEXTERITÉ

EN ISO 21420: 5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes

Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
- Revêtement nitrile résistant aux salissures grasses, huileuses

Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique

Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Collectivités (Interventions Techniques)
- Industrie du Bâtiment (Peintres / Décorateurs)
- Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)
- Autres industries

APPLICATIONS

- Manipulation, pose de structures métalliques
- Préparation de surfaces
- Petits travaux de maintenance générale
- Manutentions légères en zone de stockage
- Petits travaux de maintenance
- Conditionnement
- Montage de précision
- Fabrication de pompes
- Vissage et boulonnage
- Tri de petites pièces

Edité 28/11/2024

Protection en manutention

ULTRANE 553

LÉGENDES

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Gris
Tailles Europe	5 6 7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.1E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.1E+10 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1657 Update 02-11/04/23
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 28/11/2024