Protection chimique

# ULTRANITRIL 410

Contact fréquent | port ultra-confort

TOPCHEM TECHNOLOGY

| PROTECTION CHIMIQUE | PROTECTION CONTRE LA COUPURE |
|---|---|
| TYPE A | NIVEAU C |

| EN388 | EN ISO 374-1 | EN407 |
|---|---|---|
| 4X31C | TYPE A KLMNPT | X1XXXX |

| CATÉGORIE 3 | ISO 13997: | DEXTERITÉ |
|---|---|---|
| CE 0334 | 14 N | EN ISO 21420: 5/5 |

**Gant idéal pour la protection contre les coupures et les produits chimiques, meilleure résistance à la dégradation par les acides et grip optimal.**

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Protection coupure

- Protection coupure pour plus de sécurité

### Confort

- Excellent grip lors de la manipulation de pièces très huileuses, réduit la fatigue musculaire
- Excellent confort du support textile (tricot sans couture)
- Confort et souplesse

### Durabilité

- Bonne résistance mécanique
- Durabilité & utilisation longue durée
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction Nitrile et PVC

### Bénéfices additionnels

- Doublure haute visibilité pour avertir l'utilisateur de tout dommage de la barrière chimique
- Protection de l'avant-bras renforcée grâce à sa longue manchette
- Traçabilité de la production sur les boites et cartons.

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries

## APPLICATIONS

- Traitement chimique des métaux
- Traitement et dégraissage des métaux
- Manipulation et rempotage de produits chimiques
- Manipulation et transports de fûts de produits chimiques
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe

Edité 29/11/2024

Protection chimique

# ULTRANITRIL 410

Contact fréquent | port ultra-confort

## LÉGENDES

**EN388** — DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 4 | X | 3 | 1 | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

**EN407** — DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| X | 1 | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- 1: Propagation de flamme

**EN ISO 374-1** — DANGERS CHIMIQUES

TYPE A

K: Soude caustique 40%
L: Acide sulfurique 96%
M: Acide nitrique 65%
N: Acide Acétique 99%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

## DÉTAILS PRODUIT

| | |
|---|---|
| Finition intérieure | Support tricoté sans couture |
| Jauge | 15 |
| Finition extérieure | Grip antidérapant |
| Matière | Nitrile et PVC |
| Couleur | Noir Jaune |
| Longueur (cm) | 35 |
| Tailles Europe | 7 8 9 10 11 |

## DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|---|---|
| Conditionnement | 12 paires/sachet<br>48 paires/carton |

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/22/2272
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 29/11/2024