Protection coupure

KRYTECH 693

Risque modéré - ISO C

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU C

EN388	EN 16350	CATÉGORIE 2
4X42C		

ISO 13997:	DEXTERITÉ
14.5 N	EN ISO 21420: 5/5

Confort, souplesse et grande dextérité grace à sa jauge 18.
Protection des appareils électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD) et niveau de coupure C.
Compatibilité avec les écrans tactiles et conforme au contact alimentaire.
Gant avec une bonne visibilité pour une meilleure protection de l'utilisateur.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection coupure

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant

Protection des appareils électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD)

- Produit spécifiquement développé pour dissiper les charges électrostatiques, pour protéger les dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD) conformément à l'EN16350 (Standard gant ATEX)

Durabilité

- Durée de vie du gant prolongée et sécurité renforcée grâce au renfort pince entre le pouce et l'index qui protège le gant de tout dommage précoce dans cette zone très exposée

Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre

Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie agro-alimentaire
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Autres industries
- Transport, logistique
- Papeterie

APPLICATIONS

- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Vissage
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Conditionnement
- Expédition et réception de marchandises
- Conduite d'engins de manutention
- Préparation de commandes
- Assemblage de petites pièces

Edité 22/01/2025

Protection coupure

KRYTECH 693

Risque modéré - ISO C

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN 16350

PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	18
Finition extérieure	Lisse
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Jaune
Tailles Europe	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	< 1E+5 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.2E+3 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/24/0573
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 22/01/2025