Protection coupure

KRYTECH 600

Risque faible - ISO B

Protection contre les coupures, l'adhérence et la peau pour les environnements très gras

GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

EN388	EN407	GR
4X42B	X1XXXX	ISO 18889
CATÉGORIE 3	ISO 13997:	DEXTERITÉ
	6 N	EN ISO 21420: 5/5

CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/3 IFTH

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort
- Dextérité imbattable

Durabilité
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à enduction nitrile.

Productivité
- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.

Protection de la peau
- Sans substances nocives : certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.

Qualité garantie
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement
- 95 gr de CO_2 (empreinte carbone) économisé [1]
- Fibres recyclées dans le gant: 20 %
- Fibres recyclées dans le liner: 37 %
- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES
- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Autres industries

APPLICATIONS
- Travaux de découpage, emboutissage
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Montage de précision
- Travail du verre
- Maintenance de machines
- Entretien en milieu humide
- Assemblage en carrosserie
- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe

Edité 30/11/2024

Protection coupure

KRYTECH 600

Risque faible - ISO B

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- 1: Propagation de flamme

GR

ISO 18889

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

GR: Tâches de réentrée

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Enduction complète
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Gris
Tailles Europe	7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/19/0175 ext 02/01/19 updated 03-08/12/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Mesure basée sur l'analyse du cycle de vie, réalisée par Glimpact, une tierce partie indépendante, selon la méthode européenne PEF adoptée par la Commission européenne, sur la base d'une paire de gants en nitrile Grip&Proof protection coupure ISO niveau B.

Edité 30/11/2024