Protection chimique

ULTRANITRIL 358

Contact fréquent | port ultra-confort

Conçu avec un grip optimal intégré, pour effectuer en toute sécurité des taches dans des environnements secs et gras



ADVANCED GRIP TECHNOLOGY

PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
3111A	TYPE A AJKOPT	

EN407		CATÉGORIE 3
X1XXXX	ISO 18889	0334

ISO 13997:	DEXTERITÉ
4.9 N	EN ISO 21420: 5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection thermique

- Confort de la main et isolation thermique grâce au tricot coton

Confort

- Gant très souple offrant une grande dextérité
- Bonne sensibilité du bout des doigts

Productivité

- Grip optimal pour améliorer la productivité, réduire la fatigue des mains et renforcer la sécurité

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement

- Optimisation des emballages en plastique
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Industries cosmétique & pharmaceutique
- Secteur agricole

APPLICATIONS

- Préparation de la bouillie
- Manipulation de pesticides
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Mélangeage de produits chimiques
- Manipulation de fûts de produits chimiques
- Travaux de maintenance et manutention

Edité 08/03/2025

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

MAPA PROFESSIONAL

Protection chimique

ULTRANITRIL 358

Contact fréquent | port ultra-confort

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	1	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 0-4: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 0-4: Résistance à la chaleur de contact
- 1: Propagation de flamme

EN ISO 374-1

TYPE A

DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
O: Ammoniaque 25%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

ISO 18889

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

G2: Pesticides dilués et concentrés / Risque mécanique

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Supportée textile technologie Mapa
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Nitrile
Couleur	Vert
Longueur (cm)	36
Epaisseur (mm)	1,1
Tailles Europe	6 7 8 9 10 11

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	12 paires/sachet 72 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/24/1139
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 08/03/2025