FICHE TECHNIQUE
16-361-EN

GANT G-TEK PARADOX® TRICOTÉ SANS COUTURE AVEC DOUBLURE EN MÉLANGE POLYESTER RECYCLE/HPPE/ACIER, ENDUCTION NITRILE MOUSSE SUR PAUME ET DOIGTS, RENFORT AU POUCE - COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES, JAUGE 21- CUT F .



- La construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus.
- Le support est léger et offre ainsi la plus grande flexibilité et sensibilité tactile du marché.
- Dextérité inégalée en termes de résistance à la coupure F, permettant également une manipulation de haute précision.
- L'enduction nitrile mousse sur la paume et le bout des doigts offre une excellente préhension en milieu sec ou huileux.
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans enlever les gants.
- Le renfort du pouce offre une durée de vie plus longue et une protection accrue.
- Le poignet tricoté empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
- Le gant 16-361 est constitué à 29% de polyester recyclé, provenant de bouteilles en plastique(15.5g). Il possède le label RCS.

APPLICATIONS

- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Manipulation de précision
- Fabrication de verre
- Aéronautique

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support Polyester Recyclé/ HPPE / Acier | Enduction nitrile mousse sur paume et doigts
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support : Bleu / Enduction Noire
STYLE POIGNET	Poignet tricot
TAILLES	6 - 11
EMBALLAGE	En wrap papier par paire, paquet de 6, carton de 72
COO	Chine

DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.4/ 21.5	8.8/ 22.5	9.2/ 23.5	9.6 / 24.5	10 / 25.5	10.4 /26.5
B	3.3 / 8.5	3.4 / 8.7	3.5 / 9	3.8 / 9.8	3.9 / 10	4 / 10.3
H	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu



PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4X41F							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®
PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.