FICHE TECHNIQUE
34-3015-EN

G-TEK® HYDRUS® GK270, GANT TRICOTÉ SANS COUTURE DE JAUGE 15, SUPPORT EN NYLON, ENDUCTION NITRILE LISSE 3/4 AVEC NITRILE MOUSSE G2 SUR PAUME ET DOIGTS, OEKO TEX MADE IN GREEN.



• Construit avec un support en nylon de jauge 15 et un système de double enduction en nitrile, la gamme Hydrus® offre à l'utilisateur une résistance inégalée aux huiles et liquides tout en maximisant le confort, la dextérité et l'adhérence dès la première utilisation.
• Composé d'une première enduction en nitrile lisse à 270 degrés sur les phalanges pour offrir une résistance aux liquides et aux huiles, la partie inférieure de la main et du poignet reste ouverte pour améliorer la respirabilité, maintenir le confort dans les environnements chauds et prolonger la durée d'utilisation des gants. Recouvert d'une enduction supplémentaire en mousse de nitrile G² nouvelle génération sur la paume, l'adhérence et la durabilité sont maximisées dans tous les environnements. Lors de tests internes, les performances ont dépassé celles des enductions nitrile sablonneux ou micro-mousse classiques, ainsi que des options traditionnelles en PU et en latex.
• La longueur de 24-28 cm offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et empêche la pénétration de saletés et de liquides.
• Certifié OEKO-TEX® Standard 100 et OEKO-TEX® MADE IN GREEN, la gamme Hydrus® est testée contre les substances nocives et produite dans des installations respectueuses de l'environnement et socialement responsables.
• Résistance à la chaleur de contact niveau 1 testée jusqu'à 100 °C.

APPLICATIONS
• Fabrication légère
• Logistique
• Maintenance d'équipements

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Les gants peuvent être lavés en machine à 40 °C avec un détergent standard (jusqu'à 3 cycles de lavage). Séchage à l'air libre. Cela permet de prolonger la durée de vie du gant et de réduire les coûts et les déchets.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


MATERIAU	Support : Nylon | Enduction nitrile lisse 3/4, nitrile mousse G2 sur paume et doigts
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support: ■ Noir ■ Rouge / Enduction ■ Noir ■ Rouge
STYLE DU POIGNET	Poignet tricoté
TAILLES	7 - 11
CONDITIONNEMENT	12 paires par sac, 120 paires par carton.
PAYS D'ORIGINE	Chine

PROPRIETES DE PERFORMANCE

EN388: 4121A							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DECHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

DIMENSIONS (IN/CM)

	7	8	9	10	11
A	9.44 / 24	9.84 / 25	10.2 / 26	10.6 / 27	11 / 28
B	3.8 / 9.7	4 / 10.4	4.3 / 11	4.4 / 11.4	4.7 / 12
H	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®
PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.