FICHE TECHNIQUE
16-268K-EN

G-TEK® HYDRUS® XK270, GANT TRICOTÉ SANS COUTURE DE JAUGE 18, SUPPORT EN FIBRE XREY™ BIOSOURCÉE/NYLON/ SPANDEX, ENDUCTION NITRILE LISSE 3/4 AVEC MOUSSE DE NITRILE G2 SUR PAUME ET DOIGTS, OEKO TEX MADE IN GREEN - CUT F.



• Le Hydrus® XK270 est fabriqué avec un support en fibre XREY™ biosourcée ultra-légère de jauge 18 et un système de double enduction nitrile à 270°.
• Le support utilise le nouveau fil biosourcé XREY™ exclusif de PIP, fabriqué à partir de biomasse comme l'huile de cuisson usagée & les tiges d'amidon de maïs, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles tout en offrant une résistance à la coupure de niveau F sans verre ni acier. Nombre de filaments très élevé pour une sensation douce et non irritante dès la première utilisation.
• La première enduction en nitrile lisse à 270° offre une résistance aux liquides et aux huiles du bout des doigts jusqu'en dessous des articulations, laissant la partie inférieure de la main et du poignet découverte pour une meilleure respirabilité et un confort accru en environnement chaud. Cette configuration offre une excellente combinaison de protection et de confort sans compromettre l'ajustement, la dextérité ou le confort.
• La seconde enduction en mousse nitrile G² maximise la prise et la durabilité dans tous les environnements. Lors de tests internes, ses performances ont surpassé celles des enductions nitrile sablonneuses ou micro-mousse classiques, ainsi que des options traditionnelles en PU et latex.
• La longueur de 24-28 cm offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et empêche l'infiltration de saletés et de liquides.
• Certifié OEKO-TEX® Standard 100 et OEKO-TEX® MADE IN GREEN, la gamme Hydrus® est testée contre les substances nocives et produite dans des installations respectueuses de l'environnement et socialement responsables.

APPLICATIONS
• Automobile & Aéronautique
• Construction & Travail des métaux
• Maintenance mécanique & Assemblage
• Industrie de gestion des déchets


INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Les gants peuvent être lavés en machine à 40 °C avec un détergent standard (jusqu'à 3 cycles de lavage). Séchage à l'air libre. Cela permet de prolonger la durée de vie du gant et de réduire les coûts et les déchets.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAU	Support : XREY Biobased™/Nylon/Spandex| |Enduction nitrile lisse 3/4, mousse de nitrile G² sur la paume et les doigts.
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support: Gris / Enduction Bleu Noir
STYLE DU POIGNET	Poignet tricoté
TAILLES	7 - 11
CONDITIONNEMENT	12 paires par sac, 72 paires par carton
PAYS D'ORIGINE	Chine

DIMENSIONS (IN/CM)

	7	8	9	10	11
A	9.4 / 24	9.8 / 25	10.2 / 26	10.6 / 27	11 / 28
B	3.6 / 9.3	4 / 10.2	4.2 / 10.8	4.4 / 11.2	4.5 / 11.6
H	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu



PROPRIETES DE PERFORMANCE

EN388: 4X42F							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DECHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®
PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.