FICHE TECHNIQUE
16-848-EN

G-TEK® - POSIGRIP MAX® GANT TRICOTÉ SANS COUTURE AVEC DOUBLURE EN MELANGE HPPE/NYLON/SPANDEX, ENDUCTION POSIGRIPMAX SUR PAUME & DOIGTS - CUT D. - JAUGE 18.

EN388:2016 4X42D | EN407 X1XXXX | THUMB CROTCH Reinforcement | OEKO TEX®

- La technologie PosiGrip® MAX est une nouvelle enduction très innovante conçue pour offrir une adhérence, une durabilité et un confort exceptionnels.
- Les gants PosiGrip® MAX nécessitent jusqu'à 40 % de force en moins que les gants traditionnels en nitrile (NBR) pour les tâches de traction et d'attrapage, tout en offrant une perméabilité à l'huile proche de zéro, pour garder les mains sèches et propres.
- Avec PosiGrip® MAX, combinez une adhérence supérieure dans des conditions huileuses avec une sensation de seconde peau, sans compromettre la protection.
- Jauge 18 pour une dextérité exceptionnelle.
- Jusqu'à 30 % plus léger que les gants standard, idéal pour une utilisation prolongée.
- Renfort de pouce intégré pour une plus grande longévité et une protection accrue.
- La manchette tricotée empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.

APPLICATIONS

- Aéronautique
- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Travaux de finition
- Fabrication de verre
- Découpe de petites pièces huilées

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 140°F (60°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support: HPPE & Nylon & Spandex / Enduction : Posigrip-Max sur paume & doigts.
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
COULEUR	Support : Violet / Enduction Noire
STYLE POIGNET	Poignet tricot
TAILLES	6 - 11
EMBALLAGE	Emballage wrap papier par paire, paquet de 12, Carton de 120
ORIGINE	Chine

DIMENSIONS (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.9 / 22.5	9.2 / 23.5	9.6 / 24.5	10 / 25.5	10.4 / 26.5	10.8 /27.5
B	2.9 / 7.5	3 / 7.7	3.3 / 8.5	3.4 / 8.7	3.47 / 8.8	3.55 / 9
H	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu



PROPRIETES DE PERFORMANCES

EN388: 4X42D							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.