Protection thermique

# TEMPICE 780

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux

## Gant 100% PVC Haute visibilité

PROTECTION CHIMIQUE
**TYPE B**

| EN388 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 |
|---|---|---|
| 3221X | TYPE B<br>KPT | |

| EN 511:2006 | CATÉGORIE 3 | DEXTERITÉ |
|---|---|---|
| 121 | 0334 | EN ISO 21420:<br>5/5 |

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES

### Protection thermique

- PVC spécialement conçu pour une utilisation par grand froid (-10 ° C) tout en préservant la souplesse du gant

### Durabilité

- Excellente résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures

### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

## INDUSTRIES

- Autres industries
- Transport, logistique
- Travaux de la mer et de la pêche

## APPLICATIONS

- Maintenance et interventions en chambres froides
- Manutention de produits frais
- Manipulation des liquides à basse température (eau, huile, hydrocarbures, etc)

Edité 09/01/2025

Protection thermique

# TEMPICE 780

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux

## LÉGENDES

**EN388** — DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 3 | 2 | 2 | 1 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- Protection contre les chocs (optionnel)
- Résistance à la coupure selon ISO 13997
- Résistance à la perforation
- Résistance au déchirement
- Résistance à la coupure
- Résistance à l'abrasion

**EN 511:2006** — DANGER DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

| 1 | 2 | 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 0-4 | 0/1 |

- Perméabilité à l'eau
- Résistance au froid de contact
- Résistance au froid convectif

**EN ISO 374-1** — DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

**EN ISO 374-5** — MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

## DÉTAILS PRODUIT

| | |
|---|---|
| Finition intérieure | Support jersey doublé d'une fourrure lainée |
| Finition extérieure | Granitée |
| Matière | PVC |
| Couleur | Orange |
| Longueur (cm) | 30 |
| Tailles Europe | 9 10 |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.7E+9 Ω |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.7E+11 Ω |

## DÉTAILS LOGISTIQUES

| | |
|---|---|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>48 paires/carton |

## LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/04/22/0794
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 09/01/2025