

Réf. 1CHIC60

Coupure - Manutention Générale & Lourde

Milieu sec



Les +

Protection impact - renforts TPR au dos de la main et des doigts,
Bon grip en milieu sec et légèrement huileux,
Durabilité optimum (abrasion 4/4)
Haute visibilité.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CHIC60007	7	5	50
1CHIC60008	8	5	50
1CHIC60009	9	5	50
1CHIC60010	10	5	50
1CHIC60011	11	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochant

A voir également

VARIANTES



1CHIC30

DESCRIPTION

Tricot jaune sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13,
Double enduction palmaire sandy nitrile noir,
Renfort TPR sur le dos des doigts et de la main,
Poignet tricot

SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gaz)
- Energie (production et distribution)
- Collectivités
- Second-œuvre du bâtiment

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention lourde en milieu humide et/ou huileux, l'industrie minière, l'industrie du pétrole et du gaz, les travaux de construction lourds, la logistique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Jaune	Emplacement du renfort	Doigts
Couleur 2	Noir	Matériau du renfort	TPR
Forme	Gant	Emplacement du renfort 2	Dos
Environnement	Milieu sec, légèrement huileux	Matériau du renfort 2	TPR
Type de gant	Tricot sans couture	Poignet	Poignet élastique
Matériau du support	HPPE polyester élasthanne		
Niveau de l'enduction	Paume		
Matière de l'enduction	Nitrile		
Finition de l'enduction	lisse		
Niveau de l'enduction 2	Paume		
Matière de l'enduction 2	nitrile		
Finition de l'enduction 2	sandy		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/04/25/0805

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.2.C.P

EN407:2020



X.1.X.X.X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)