CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
CAYMAN S3

Réf. : S411416



LES +

- TALON DÉCROCHÉ
- POLYVALENTE
- RAPPORT QUALITÉ / PRIX





Mixte

DESCRIPTION


- Chaussure montante en cuir de buffle pleine fleur
- Haut de tige entièrement matelassé
- Doublure intérieure micro-aérée à forte respirabilité
- Système de fermeture par passants textiles
- Languette matelassée
- Embout composite amagnétique, 200 joules
- Semelle anti-perforation souple
- Embout recouvert caoutchouc
- Semelle polyuréthane double densité

DISPONIBILITÉS

Noir

35 au 48

SPÉCIFICITÉS



La marque reconnue sur le marché pour les EPI techniques

CONFORT DESIGN TECHNICITÉ PERFORMANCE

Securitop

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
CAYMAN S3

SECTEURS D'ACTIVITÉ

INDUSTRIE · TRANSPORT · BTP · LOGISTIQUE · COLLECTIVITÉS

CONDITIONNEMENT

x1 BOITE

x10 CARTON

ENTRETIEN

Pour garantir la longévité et les performances de vos chaussures, un entretien régulier est essentiel.
Nettoyez-les avec un chiffon humide et une brosse douce pour éliminer la saleté, la poussière et autres résidus.
Laissez-les sécher à l'air libre en évitant toute source de chaleur directe.

NORMES

CE

EN ISO 20345 : 2022

S3 SR FO

CODES EAN

Référence	CONDITIONNEMENT / POINTURE	EAN
S411416NO35	Boite à la paire - Pointure 35	3660160255039
S411416NO36	Boite à la paire - Pointure 36	3660160255046
S411416NO37	Boite à la paire - Pointure 37	3660160255053
S411416NO38	Boite à la paire - Pointure 38	3660160255060
S411416NO39	Boite à la paire - Pointure 39	3660160255077
S411416NO40	Boite à la paire - Pointure 40	3660160255084
S411416NO41	Boite à la paire - Pointure 41	3660160255091
S411416NO42	Boite à la paire - Pointure 42	3660160255107
S411416NO43	Boite à la paire - Pointure 43	3660160255114
S411416NO44	Boite à la paire - Pointure 44	3660160255121
S411416NO45	Boite à la paire - Pointure 45	3660160255138
S411416NO46	Boite à la paire - Pointure 46	3660160255145
S411416NO47	Boite à la paire - Pointure 47	3660160255152
S411416NO48	Boite à la paire - Pointure 48	3660160255169

Sous réserve de modifications des caractéristiques par le fabricant

Éditée le 04/07/2025