JALIROK SAS
00JJE17

J-ESCAPE

S3 AN CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

BTP
PULL-UP

ANKLE PROTECTOR

Vibram



- **Cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle Vibram® J-ESCAPE**
- **Embout polymère / Antiperforation acier**
- **Antistatique**

- Chaussure de sécurité montante de style outdoor. Coloris marron / noir.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm. **Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives).
- Renfort de protection anti abrasion à l'avant pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d'utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l'abrasion. Remontée de la semelle PU sur l'avant pied pour plus de protection.
- Ankle protector, **protection des malléoles** contre les chocs latéraux et renfort anti-torsion pour les chevilles. Valeur intérieure 5,9 kN, extérieure 5,9 kN (la norme exige une moyenne des deux valeurs <10 kN).
- Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets métalliques et 2 paires de crochets ouverts. Lacet 130 cm.
- Languette en cuir, matelassée pour un meilleur confort sur le cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B ™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2:2021.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable**.

- **Semelle de marche J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** équipée d'un **absorbeur de choc** protégeant le dos et les articulations des vibrations. Renfort PU sur l'avant.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,40**(>0,32) - tal **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,29** (>0,18) – talon **0,21** (>0,13)

- Couche confort en **Softane™** Densité = 0,45. Assure le confort pendant la marche, participe à l'absorption des vibrations 40 Joules (> 20 Joules) et assure l'isolation thermique de la plante du pied.
- Couche de contact avec le sol en **Néotril™.**
- Très bonne résistance aux huiles, aux hydrocarbures, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).
- Crampons profonds de 6,5 mm, auto-nettoyants.
- Haute résistance à l'abrasion.

Poids	Brut (42) : 1728 g / Net (42) : 1520 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359



Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

15/05/2024

Jallatte®
www.jallatte.com

J-ESCAPE

- Idéale pour ceux qui travaillent en extérieur
- Assure une meilleure résistance à la pénétration d'eau
- Résiste à des élévations de température de surface jusqu'à 300°C
- Excellente adhérence et durée de vie grâce à sa semelle Vibram®
- Protège les malléoles des chocs grâce au Ankle Protector

SURF

DOUBLURE
Haute respirabilité et séchage rapide



ANKLE PROTECTOR
Protection des malléoles

JALIROK
S3 CI HI AN HRO SRC

Code produit : 00JJE17

38-47

SEMELLE VIBRAM®
Adhérence optimisée sur sols accidentés et meubles

REMONTÉE DE PU
Pour une meilleure durabilité du produit

SOFT **PREMIÈRE DE PROPRETÉ**
Pour un meilleur amorti

TIGE
Cuir pleine fleur hydrofuge
Finition Pull-Up

BTP PULL-UP

Ce modèle est composé d'une semelle à crampons Vibram®.

La semelle Vibram® offre un niveau élevé d'adhérence et de durabilité ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur et aux déchirures.

Jallatte®
créateur de bien-être