

TECH SCORE - FLEX S3

Réf. : 70720





Usage :	Extérieur
Type :	Haute
Activité :	Construction / Environnement / Industrie électronique, ESD
Tige :	Cuir fleur nubuck hydrofuge
Doublure :	ARTICO® coloris noir, intégrale jusqu'aux orteils, effet "chausson"
Languette :	Soufflet étanche en cuir doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
Protège malléoles :	Microfibre ON STEAM® coloris noir, doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
Fermeture :	Oeillets et lacets ronds polyester coloris marron
Embout :	Ultraléger et extra large 200 joules Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Composite FLEX SYSTEM®, amagnétique et athermique
Première de propreté :	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactérien FRESH TECH®
Semelle :	PU 2D, TECH SOLE® anti-torsion de la cheville, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
Cramponnage :	Mixte industrie intérieur/extérieur, talon décroché, crampons en cambrure, norme SRC
Poids (Kg/pair) :	1.200
Couleurs :	Tige marron clair/noir et semelle marron/gris foncé
Pointures :	35-48
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/08/17/1266 - EXT 13/09/17
Spécificités :	
Spécificités 2:	
Spécificités 3:	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Intégral 100% composite
(Air System + Light System + Flex System)

Résistance à l'absorption et
pénétration d'eau de la tige (WRU)

Décharge d'électricité statique
Normes EN 61340-5-1

on steam

Doublure ARTICO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Propriétés antistatiques (A)
- Absorption d'énergie au talon (E)
- Résistance à l'abrasion
- Semelle à crampons
- Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
- Isolation de la semelle contre le froid (CI)
- Embout extra large 200 joules
- Doublure hyper respirante
- Résistance à la perforation 1100 N (P)