



ISERAN - FLEX S3

Réf. : 16149



Usage :	Extérieur
Type :	Haute
Activité :	Industrie lourde / Industrie propre / Construction
Tige :	Cuir vachette pleine fleur Nubuck souple et hydrofuge
Doublure :	Imperméable ON TEX KENZO® coloris gris, intégrale jusqu'aux orteils, effet "chausson"
Langue :	Soufflet étanche en cuir doublé ON TEX KENZO® et matelassé mousse 10 mm
Protège malléoles :	ON STEAM® coloris noir sur mousse 15 mm
Fermeture :	Passe-lacets et crochets et lacets ronds polyamide/polyester noirs
Embout :	Ultraléger extra large 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Matériau Composite, amagnétique et athermique FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactérien FRESH TECH®
Semelle :	Injectée PU/TPU multi-densités EXTREM 4®, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
Cramponnage :	Prononcé : surface grainée pour une meilleure adhérence sur sol mouillé ou gelé
Poids (Kg/pair) :	1.440
Couleurs :	Tige noire, semelle gris/noir/inserts gris argent
Pointures :	38-48
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC / ESD EN 61340.5.1:2016 / DGUV 112-191 / WR
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/06/20/1894 EXT 04/06/20
Spécificités :	Bout renforcé en microfibre induction PU, coutures invisibles et étanches
Spécificités 2 :	Pièce ornement à la malléole rétro-réfléchissante
Spécificités 3 :	Renfort talon en microfibre enduite PU, résistante à l'abrasion

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

 Intégral 100% composite
(Air System + Light System + Flex System)

 Résistance à l'absorption et
pénétration d'eau pendant 4h (WR)

 Décharge d'électricité statique
Normes EN 61340-5-1

 EXTREM 4

 on steam

 on tex

G CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Propriétés antistatiques (A)	200	200
	Absorption d'énergie au talon (E)	200	200
	Résistance à l'abrasion	200	200
	Semelle à crampons	200	200
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	200	200
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	200	200
	Embout extra large 200 joules	200	200
	Doublure hyper respirante	200	200
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	200	200