FICHE TECHNIQUE
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ OUTDOOR

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MACCROSSROAD 3.0 HIGH

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
67313	35 > 51	11	700 g

MAC SOLE ADVENTURE 3.0 — **100 % metal free**

EN 20345:2022 + A1:2024

S3L | FO | CI | HI | HRO | SC | SR

DOMAINES D'APPLICATION





COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 inserts EVA MACABSORB avant et arrière
BOUT RECOUVERT	caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0
TIGE	cuir pleine fleur huilé hydrofuge insert textile renforts latéraux AAG
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants et crochets
DOUBLURE	polyester mesh 3D
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRETÉ	dessus microfibre dessous mousse PU

Renforts Agile Ankle Guard (AAG)



OPTIONS

TRAX xs Protection Technology Inside	compatibles avec les semelles connectées pour travailleur isolé
MULTI LARGEURS	disponibles en largeurs 10 et 12 en remplaçant la semelle de propreté

LES + PRODUIT

- ULTRA ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
- ADHÉRENCE ET MAINTIEN POUR UN PROFIL TOUT-TERRAIN
- AMORTI 85 % SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES DE LA NORME
- GRANDE AMPLITUDE DE POINTURES ET LARGEURS
- TIGE MONTANTE POUR PLUS DE MAINTIEN ET DE PROTECTION

*par pied en pointure 42

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**

FICHE TECHNIQUE
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ OUTDOOR

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

ACCESSOIRES

SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 10	67962
SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 11	67963
SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 12	67964

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures	FO	Semelle résistante à la chaleur	HRO
Semelle isolante contre le froid	CI	Bout recouvert résistant à l'abrasion	SC
Semelle isolante contre la chaleur	HI	Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)	SR

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

CUIR RESPONSABLE CERTIFIÉ
LEATHER WORKING GROUP

7 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	8 % de caoutchouc recyclé
SEMELLE DE PROPRETÉ	73 % de matériaux recyclés

EMBALLAGE

BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
80 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE

14,94 KG CO_2E
DATE DU CALCUL : 06/2025*

*Méthode de calcul : PRG100a du GIEC 2021, conforme à la norme ISO 14067 • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel, ou paire lorsque les produits sont utilisés par paire • Périmètre : du berceau à la tombe (Cradle-to-Grave) • Unité : kg CO_2 e • Les valeurs de CO_2e indiquées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être modifiées à tout moment.

EPI certifié CE • **Mise à jour** : 06/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**

Résultats – calcul de l'empreinte carbone

Les données ci-dessous sont tirées d'une analyse Cradle-to-Customer. Les données ont été collectées avec soin selon le niveau de connaissance dont dispose le groupe uvex. Le groupe uvex décline toute responsabilité quant à l'utilisation et l'interprétation de ces données. Ces données peuvent être amenées à évoluer en raison de nouvelles informations disponibles comme une mise à jour de base de données ou des modifications de processus internes, etc.

Méthodologie

Produit :	MACCROSSROAD 3.0 HIGH 67313
Type de produit :	Chaussure de sécurité
Fonction :	Chaussure de sécurité S3L
Unité fonctionnelle :	1 paire de chaussures de sécurité S3L
Limites système :	Cradle-to-Grave
Objectif :	Analyse de l'empreinte carbone et évaluation de l'impact potentiel sur le réchauffement climatique
Méthode et version :	IPCC 2021 GWP100 v1.01 selon la norme DIN EN ISO 14067
Base de données :	Ecoinvent 3.9
Division Produit :	Chaussures de sécurité
Pointure :	42
Poids :	1408 g
Résultat du Cradle-to-Customer:	11,34 kg eq. CO_2
Résultat du Cradle-to-Grave:	13,53 kg eq. CO_2
Date du calcul :	Mai 2024



Vue d'ensemble en CO2-équivalents [kg CO2 eq.]

Champ d'application	Matériaux	Production	Transport	Packaging	Total
Cradle-to-Customer comprenant vente & 1000 km de transport jusqu'au client	**7,43**	**2,70**	**0,71**	**0,50**	**11,34**
Déchets Déchets ménagers					2,19
Cradle-to-Grave					**13,53**