

MTS CHAUSSURE CONSTRUCTION

Construction BTP MID- Réf : M5 170103

S3S HRO HI CI SC AN LG FO SR

Le bâtiment & Travaux Publics (BTP) reste, aujourd'hui encore, l'un des secteurs d'activité les plus touchés par les accidents du travail. Les professionnels de la construction et du BTP sont, en effet, confrontés à des conditions de travail très rudes et doivent se protéger des nombreux risques liés à leurs activités.

Le choix d'un équipement implique d'analyser au préalable, les risques auxquels est exposé le personnel, y compris ceux liés à l'environnement et les contraintes liées à l'activité et celles liées aux utilisateurs eux-mêmes.
Les professionnels de la construction et du BTP (Gros oeuvre ou second oeuvre) sont, en effet, confrontés à des conditions de travail très rudes et doivent se protéger des nombreux risques liés à leurs activités.

- le terrain : accidenté, glissant, extérieur/intérieur, sec/humide/boueux, encombré
- les conditions thermiques : froid, canicule, contact avec des produits chauds (produits noirs, de soudure…)
- les déplacements, manutentions et manipulations pouvant causer chocs, écrasement, perforation, coupures
- le travail à genoux, des flexions répétées du pied, la marche prolongée ou rapide

Le port d'une chaussure adaptée permet d'éviter la plupart de ces accidents et la gamme de chaussures de sécurité MTS est là pour aider au bon choix. Elles procurent sécurité, confort de travail, durabilité et performance.

Cette collection combine ergonomie, souplesse et un look adapté aux défis d'un chantier de construction.

De part son esthétisme, la gamme MTS construction a été primée de la prestigieuse distinction du RED DOT design et concept AWARD 2024.

reddot design award winner

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle robuste et confortable étudié pour des conditions de travail les plus extrêmes.
- Tige cuir de qualité supérieure d'origine UE.
- Haut de tige et languette matelassés pour un confort accru lors de travaux de longue durée.
- Protection des malléoles (AN), pour plus de sécurité.
- Semelle tout terrain HICI HRO dotée de larges crampons offrant une stabilité exceptionnelle sur tous types de sols.
- Semelle double densité PU (confort et légèreté) / NITRILE HRO résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°.
- Semelle résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion.
- Talon décroché, crampons en cambrure (LG)
- Embout extra large et léger avec strip en TPU sur injecté invisible et confortable à la pliure du pied
- Légèreté et flexibilité : 100% composite
- Doublure ARTICO® intégrale jusqu'aux orteils, effet chausson.
  Le tissu Artico® en raison de son traitement hydrophile, développe des propriétés d'absorption totale face à l'humidité, en maintenant la respirabilité de la peau.
  Procure une sensation de frais et sec.
  Propriétés antibactériennes et antimicrobiennes.
- Overcap en TPU (SC).
- Chaussures injectées en France, bilan carbone faible.
- Site de fabrication certifié EN ISO 9001 et 1400.



Brodequin construction BTP
(RÉF : M5170103)



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tige	Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge 4H, sans couture latérale, prolonge la durée de vie. Cuir d'épaisseur 2-2,2 mm
Doublure	Intégrale Maille 3D ARTICO®, respirant, absorbant et désorbant, grande résistance à l'abrasion
Languette	Doublée maille 3D matelassée sur mousse 10mm et Soufflet étanche en cuir, empêche la pénétration d'eau et des salissures
Languette arrière	Renfort en cuir doublé maille 3D Artico® sur mousse 10mm sur le haut du talon avec sangle pour faciliter le chaussage
Protège malléoles	Pièce en TPU, protège contre les chocs. Testé conformément à la norme EN
Fixation	Oeillets et crochets, lacets ronds bicolores
Embout	Composite, ultraléger et extra large résistant à un impact de 200 joules, athermique et amagnétique
Surembout	Overcap en TPU, résistant aux chocs et abrasion, assemblé avec fil Kevlar, très résistant aux coupures, à l'abrasion et haute température
Plaque antiperforation	Composite sur PROTECTOR DIAMOND®, type PS, Amagnétique et athermique
Première de propreté	Entière, mousse PU thermoformée, charbon actif, ESD, amovible anatomique, antibactérienne et antistatique, TITAN®
Semelle	PU/Nitrile HRO 300°C, antistatique,HI-CI, résistante huiles et acides FO
Cramponnage	Très prononcé, coefficient glisse conforme norme SR, pour un usage en extérieur sur sol non stabilisé
Poids (kg/paire)	1.560 Kg la paire pointure 42
Couleur	Fauve
Pointures	35-49
Norme	EN ISO 20345:2022; S3S HI CI FO AN SC LG HRO SR


Propriétés antistatiques


Semelle extérieure à crampons SR: excellente résistance au glissement


Semelle résistante à la chaleur


Semelle isolante.
Semelle isolant contre le froid


Résistance antiperforation avec niveau PS


Résistance aux hydrocarbures


Absorption de l'énergie du talon


Protection malléoles


Surembout

ANNIC S.A.S.
1 rue des usines
82250 laguepie – france
tel.: +33 (0) 563 302 101
fax.: +33 (0) 563 314 018
e-mail : contact@mts-morethansafety.com