

NOUVEAUTÉ

VISION



S3S EN ISO 20345:2022 S3S SR FO



NORME VERSION 2022

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



3824 NOIR | 36 ► 48



3835 MARRON | 36 ► 48

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	500 g *Poids par pied
Poids taille 42*	550 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,60	0,31	0,54
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,33	0,19	0,35

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

Protection des orteils



Protection des orteils
(Embout de sécurité)



Résistance à la glisse
Sols céramique + détergent



Absorption énergie au talon



Antistatique



Résistance à la perforation
Insert non-métallique
Test sur pointe small 3,0 mm



Résistance à la glisse
(Sols céramique + huile)



Résistance aux hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge