



TUCSON - S2 CI SRC

Réf. : 07202



Usage : Intérieur

Type : Montante

Activité : Agro-alimentaire, restauration, médical / Industrie chimique

Tige : cuir blanc hydrofuge S2 d'une seule pièce sans coutures, finition PU traité antibactéries et anti-UV

Doublure : Cambrelle+ Amicor®, matériau « anti-microbien » qui aide à éliminer les odeurs de transpiration et qui agit contre la prolifération des bactéries.

Languette : cuir finition PU

Protège malléoles : synthétique sur mousse 10 mm

Fermeture : Élastique sur le cou de pied

Embout : Acier 200 Joules

Plaque antiperforation :

Première de propreté : Entière mousse latex 3 mm antibactérienne, antistatique

Semelle : Polyuréthane bi-densité, antistatique, résistante aux hydrocarbures FO, CI

Cramponnage : Multi-usages, coefficient d'adhérence conforme norme SRC

Poids (Kg/pair) : 1.200

Couleurs : tige blanche et semelle bicolore blanc grisé/gris clair

Pointures : 35-48

Normes : EN ISO 20345:2011 SRC

Certificat de conformité CE n° : 0075/020/161/06/18/1183 EXT 21/04/24

Spécificités : Système d'absorption d'énergie au talon

Spécificités 2: Tirette à l'arrière pour faciliter le chaussant

Spécificités 3:

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES



Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Propriétés antistatiques (A)



Absorption d'énergie au talon (E)



Résistance à l'abrasion



Semelle à crampons



Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)



Isolation de la semelle contre le froid (CI)



Embout extra large 200 joules



Doublure hyper respirante



Résistance à la perforation 1100 N (P)