NOUVEAUTÉ

RILKA

S2 EN ISO 20345 : 2022 S2 SR FO CI HI NORME VERSION 2022

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- ESD — ESD

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire
- DRS SYSTEM 2 — Nouvelle version du DRS
- Be flex 2.0 — Semelle extra souple



☐ **9817 BLANC** | 35 ▶ 48

- **SEMELLE FLEXIBLE BE-FLEX**
- **PREMIÈRE DE PROPRETÉ ULTRA-CONFORTABLE**
- **NOUVEAU DRS 2 PLUS PERFORMANT**

COMPOSITION

Dessus	Microfibre PU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non équipé
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	550 g *Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,36**	0,31	**0,39**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,24**	0,19	**0,20**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse** *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- WPA — Matière Tige Hydrofuge
- SR — Résistance à la glisse** *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- ESD — Dissipation électrostatique

Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 10/2024