

ACCESS - FLEX S3S HI CI FO LG SR

Réf. : 70107





Usage :	Intérieur/Extérieur
Type :	Basse
Activité :	Construction / Industrie propre / Industrie électronique, ESD
Tige :	Microfibre ON MICRO TD® hydrofuge, montage Richelieu sans coutures latérales
Doublure :	AIR SYSTEM® coloris noir, intégrale jusqu'aux orteils, effet "chausson"
Languette :	Soufflet étanche en microfibre ON STEAM®, doublé AIR SYSTEM®
Protège malléoles :	
Fermeture :	Oeillets et lacets polyester ronds coloris noir
Embout :	Ultraléger et extra large 200 joules Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Composite FLEX SYSTEM®, amagnétique et athermique
Première de propreté :	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactéries FRESH TECH®
Semelle :	PU 2D, TECH SOLE® anti-torsion de la cheville, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
Cramponnage :	Mixte industrie intérieur/extérieur, talon décroché, crampons en cambrure, norme SR
Poids (Kg/pair) :	1.136 pointure 42
Couleurs :	Tige noire et semelle gris foncé/noir
Pointures :	35-52
Normes :	EN ISO 20345:2022 SR / EN 61340-5-1 / 2016 / DGUV 112-191
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/12/23/2131 EXT 13/04/25
Spécificités :	Microfibre résistante aux produits chimiques
Spécificités 2:	Liseré rétro-réfléchissant au talon
Spécificités 3:	Large choix de pointures : du 35 au 52

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Intégral 100% composite
(Air System + Light System + Flex System)

Résistance à l'absorption et
pénétration d'eau de la tige (WRU)

Décharge d'électricité statique
Normes EN 61340-5-1

on steam

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Propriétés antistatiques (A)
- Absorption d'énergie au talon (E)
- Résistance à l'abrasion
- Semelle à crampons
- Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
- Isolation de la semelle contre le froid (CI)
- Embout extra large 200 joules
- Doublure hyper respirante

Résistance antiperforation avec niveau PS
test sur pointe fine 3mm

Semelle extérieure à crampons SR:
Excellente résistance au glissement

Résistance aux hydrocarbures (FO)

Système de grip, talon décroché