



GAMMA OVERCAP - FLEX S3

Réf. : 51110



Usage :	Intérieur/Extérieur
Type :	Basse
Activité :	Pétrole et Gaz / Industrie chimique / Construction
Tige :	Cuir pleine fleur Nubuck gras hydrofuge
Doublure :	POROMAX® coloris gris clair sérigraphié "MTS"
Langue :	Soufflet étanche en cuir matelassé et doublé POROMAX® coloris gris clair
Protège malléoles :	
Fermeture :	Passe-lacets acier traités anticorrosion et lacets ronds bicolores noir/orange
Embout :	Ultraléger, extra large, 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Matériau Composite, amagnétique et athermique FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Mousse PU thermoformée, anatomique, antistatique et anti-bactéries
Semelle :	PU/NITRILE HRO 300°C, antistatique, HI-CI, résistante huiles/acides FO, inserts phosphorescents
Cramponnage :	SRC, très prononcé, adapté aux sols des plateformes pétrolières
Poids (Kg/pair) :	1.200
Couleurs :	Tige noire et semelle gris foncé/noir + inserts orange
Pointures :	38-48
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/01/15/0035 - EXT 04/02/17
Spécificités :	Inserts orange haute visibilité, de jour comme de nuit
Spécificités 2 :	Overcap en TPU, grande résistance aux chocs et à l'abrasion
Spécificités 3 :	Pièces rétro-réfléchissantes sur quartiers, talonnette en cuir PU résistante à l'abrasion

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES



Intégral 100% composite
(Air System + Light System + Flex System)



Résistance à l'absorption et
pénétration d'eau de la tige (WRU)



Résistance à la chaleur de la semelle
par contact direct < 300° C (HRO)

Poromax



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Propriétés antistatiques (A)



Absorption d'énergie au talon (E)



Résistance à l'abrasion



Semelle à crampons



Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)



Isolation de la semelle contre le froid (CI)



Embout extra large 200 joules



Doublure hyper respirante



Résistance à la perforation 1100 N (P)