JALOSBERN WINTER STEEL SAS 00JJB22

Softane™
Avant-Garde

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

AP23
PLEINE FLEUR

Flextane HP
Inox Steel

- **Cuir pleine fleur AP 23**
- **Semelle SOFTANE™ bimatière**
- **Embout polymère type B et double antiperforation**
- **Antistatique**

- Chaussure de sécurité montante de type rangers, coloris naturel. Hauteur de la tige 19,5 cm (pointure 42)
- Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
  - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart les cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
  - **Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test.**
- Haut de tige en cuir, doublé cuir et matelassé pour un plus grand confort pendant la marche.
- Soufflet cuir pour une bonne étanchéité et pour éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Chaussure entièrement doublée en molleton isothermique pour une meilleure protection contre le froid.
- Doublure talon en textile non tissé résistant à l'abrasion.
- Fermeture par laçage sur 7 paires d'œillets non métalliques. Lacet 120 cm.
- Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B ™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2 : 2021.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte**, **conforme à la norme 22568-3 : 2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- Renfort de protection avec un i**ntercalaire anti-perforation en acier.**

- Semelle en **Softane™** bi matière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,38** (>0,32) - talon **0,30** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- Couche confort densité = 0,45 / Usure densité = 1,10
- Absorption du choc talonnier 30 Joules.
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Résistance à l'abrasion 75 mm3.
- Crampons latéraux débordants pour une meilleure adhérence sur les sols pentus et meubles.
- Renfort de voute plantaire.
- Talon arrondi dissymétrique au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.

Poids	Brut (42) : 1710 g / Net (42) : 1390 g
Pointure	35 à 48
Conditionnement	5 paires
Boites (mm)	337 x 328 x 135
Cartons (mm)	625 x 425 x 345

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

04/06/2024

Jallatte®
www.jallatte.com

Softane

Avant-Garde

- Idéale pour ceux qui travaillent dans des environnements extérieurs et très agressifs
- Maintient les pieds au sec en résistant à la pénétration d'eau pendant 12 heures grâce au cuir AP23™
- Assure une sécurité renforcée de la plante du pied grâce à sa double protection anti perforation
- Très bonne résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- Protège du froid grâce à sa doublure en molleton isothermique

JALOSBERN WINTER STEEL

S3 CI FO SR

Code produit : 00JJB22

35-48

SOFT

SEMELLE INTÉRIEURE
Améliore la répartition du poids

AP23
PLEINE FLEUR

TIGE
Cuir pleine fleur
hydrofuge et oléofuge

SEMELLE SOFTANE
Absorbe les chocs pour protéger le dos et les articulations

AP23
PLEINE FLEUR

Le cuir pleine fleur AP23™, exclusivité Jallatte, 100% naturel, est hydrofuge et oléofuge.

Ses capacités de résistance à la pénétration de l'eau dépassent largement celles imposées par la norme européenne : 12h de résistance à la pénétration d'eau.

Jallatte®
créateur de bien-être