



ANETO OVERCAP - FLEX S3

Réf. : 16137



Usage :	Extérieur
Type :	Botte
Activité :	Industrie lourde / Construction / Pétrole et Gaz
Tige :	Cuir pleine fleur graissé hydrofuge 4 heures
Doublure :	Poromax® coloris marron
Languette :	
Protège malléoles :	
Fermeture :	
Embout :	Embout ultraléger extra large 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Matériau Composite, amagnétique et athermique FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Mousse PU thermoformée anatomique, antistatique et anti-bactéries
Semelle :	PU/TPU multi-densités EXTREM 4, résistante aux hydrocarbures, antistatique HI-CI
Cramponnage :	Prononcé : surface grainée pour une meilleure adhérence sur sol mouillé ou gelé
Poids (Kg/pair) :	1.400
Couleurs :	Tige marron et noire et semelle gris foncé/noir/inserts gris argent
Pointures :	38-48
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/08/11/0463 – EXT 25/02/12
Spécificités :	Système spécial poignées tire-botte sur le haut des quartiers
Spécificités 2 :	Overcap en TPU grande résistance aux chocs et à l'abrasion
Spécificités 3 :	Renfort talon en TPU, pour se déchausser rapidement et éviter l'usure

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES



Sans partie métallique, amagnétique



Résistance à l'absorption et pénétration d'eau pendant 4h (WR)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Propriétés antistatiques (A)



Absorption d'énergie au talon (E)



Résistance à l'abrasion



Semelle à crampons



Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)



Isolation de la semelle contre le froid (CI)



Embout extra large 200 joules



Doublure hyper respirante



Résistance à la perforation 1100 N (P)