

KILI HRO - FLEX S3

Réf. : 51109





Usage :	Extérieur
Type :	Botte
Activité :	Construction / Environnement / Pétrole et Gaz
Tige :	Cuir pleine fleur nubuck huilé hydrofuge 4 heures
Doublure :	
Languette :	
Protège malléoles :	
Fermeture :	
Embout :	Ultraléger, extra large, 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Matériau Composite, amagnétique et athermique FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Mousse PU thermoformée anatomique, antistatique et anti-bactéries
Semelle :	PU/NITRILE HRO 300°C, antistatique, HI-CI, résistante huiles et acides FO
Cramponnage :	SRC, très prononcé, adapté aux sols des plateformes pétrolières
Poids (Kg/pair) :	1.400
Couleurs :	Tige marron et semelle gris foncé/noir
Pointures :	38-48
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/04/18/0586 - EXT 05/02/19
Spécificités :	Deux tirants pour faciliter l'introduction du pied
Spécificités 2:	
Spécificités 3:	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Intégral 100% composite (Air System + Light System + Flex System)
- Résistance à l'absorption et pénétration d'eau pendant 4H (WR)
- Résistance à la chaleur de la semelle par contact direct < 300° C (HRO)
- Sans partie métallique, amagnétique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Propriétés antistatiques (A)
- Absorption d'énergie au talon (E)
- Résistance à l'abrasion
- Semelle à crampons
- Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
- Isolation de la semelle contre le froid (CI)
- Embout extra large 200 joules
- Doublure hyper respirante
- Résistance à la perforation 1100 N (P)