# ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE REBEL™




# PARFAITE CONFORMITÉ. CONFIANCE ABSOLUE.

PROTECTA

# LA FIABILITÉ
## AU QUOTIDIEN




## Protecta® la référence en termes de performance et de qualité.

Les antichutes Rebel™ sont conçus pour durer et garantissent performance et sécurité à un prix attractif

## Durabilité

- Longue durée de vie
- Carters destinés à un usage intensif :
  - — Aluminium
  - — Thermoplastiques
- Carters empilables

## Secteurs concernés

- Constructions commerciales
- Constructions résidentielles
- Industrie & fabrication
- Toitures
- Structures en acier

Et bien plus encore !

## Fiabilité

- Capacité 140 kg
- Sortie de câble décalée
- Double tourillons
- Mousqueton avec indicateur de chute

## Facilité d'entetien

- Les antichutes à rappel automatique contiennent 30 % de pièces en moins que les antichutes traditionnels
- Plusieurs pièces sont communes
- Maintenance plus rapide et plus facile du bloc

## Inspection simplifiée

- La conception interne et le mousqueton avec indicateur de chute des antichutes Rebel permettent aux personnes qualifiées de procéder à une inspection visuelle annuelle
- Il n'est pas nécessaire de retourner le produit aux centres de service après-vente agréés pour l'inspection annuelle

## Conformité aux normes relatives aux arêtes vives

- L'antichute Rebel est conforme aux dernières exigences CE pour les arêtes vives et peut être utilisé à l'horizontale

# CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

**Capacité 140 kg**

Capacité élevée permettant aux opérateurs de transporter des outils

**Tourillon supérieur**

Limite le risque d'entortillement de l'antichute

**Carters empilables**

Possibilité de poser les carters sur les surfaces de travail

**Carter thermoplastique**

Léger, compact et résistant

ou

**Carter en aluminium**

Extrêmement résistant et bénéficiant d'une longue durée de vie




**Poignée de transport ergonomique**

Poignée intégrée facilitant le transport, l'installation et le stockage

**Sortie câble latérale**

Fonctionnement fluide et réduction de l'usure du câble

**Poignée de câble ergonomique**

Confort supplémentaire et facilité d'utilisation pour effectuer les connections

**Utilisation d'une sangle d'extension supplémentaire**

Réf : 3500050 permet d'utiliser tous les antichutes Rebel à l'horizontale et de respecter la certification CE pour arêtes vives.

**Câble galvanisé et en acier inoxydable**

Résistance anti-corrosion supplémentaire

**Mousqueton**

Limite le risque d'entortillement de l'antichute

**Packaging**

**Indicateur d'impact**

Indication visuelle d'un arrêt de chute




**Mousqueton à verrouillage automatique**

Fermeture et blocage automatiques pour une sécurité optimale

**Résistance d'ouverture du mousqueton de 1633 kg**

Risque d'ouverture accidentelle limité (« déroulement »)

# REBEL™ TABLEAU DE SÉLECTION

| Reference | Longueur (m) | Profondeur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Type de carter | Matériau câble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3590520 | 6 | 12 | 25 | 57 | 5,3 | Plastique | Galvanisé |
| 3590530 | 6 | 12 | 25 | 57 | 6,7 | Aluminium | Galvanisé |
| 3590521 | 10 | 12 | 25 | 57 | 5,6 | Plastique | Galvanisé |
| 3590531 | 10 | 12 | 25 | 57 | 7,0 | Aluminium | Galvanisé |
| 3590522 | 10 | 12 | 25 | 57 | 5,6 | Plastique | Acier inoxydable |
| 3590532 | 10 | 12 | 25 | 57 | 7,0 | Aluminium | Acier inoxydable |
| 3590570 | 15 | 12 | 28 | 61 | 7,5 | Plastique | Galvanisé |
| 3590580 | 15 | 12 | 28 | 61 | 9,1 | Aluminium | Galvanisé |
| 3590571 | 15 | 12 | 28 | 61 | 7,5 | Plastique | Acier inoxydable |
| 3590581 | 15 | 12 | 28 | 61 | 9,1 | Aluminium | Acier inoxydable |
| 3590610 | 20 | 14 | 33 | 65 | 10,0 | Plastique | Galvanisé |
| 3590620 | 20 | 14 | 33 | 65 | 12,4 | Aluminium | Galvanisé |
| 3590611 | 20 | 14 | 33 | 65 | 10,0 | Plastique | Acier inoxydable |
| 3590621 | 20 | 14 | 33 | 65 | 12,4 | Aluminium | Acier inoxydable |
| 3590650 | 25 | 14 | 33 | 65 | 13,0 | Plastique | Galvanisé |
| 3590660 | 25 | 14 | 33 | 65 | 15,4 | Aluminium | Galvanisé |
| 3590651 | 25 | 14 | 33 | 65 | 13,0 | Plastique | Acier inoxydable |
| 3590661 | 25 | 14 | 33 | 65 | 15,4 | Aluminium | Acier inoxydable |
| 3590690 | 30 | 14 | 33 | 65 | 13,4 | Plastique | Galvanisé |
| 3590700 | 30 | 14 | 33 | 65 | 15,8 | Aluminium | Galvanisé |
| 3590691 | 30 | 14 | 33 | 65 | 13,4 | Plastique | Acier inoxydable |
| 3590701 | 30 | 14 | 33 | 65 | 15,8 | Aluminium | Acier inoxydable |

**Une gamme spécifique de l'antichute Rebel™** existe également avec des longueurs plus courtes :

Antichute à sangle : carter haute résistance en aluminium pour longueur de 3 m (réf. : AD111) et 6 m (réf. : AD120) carter en plastique léger pour longueur de 6 m (réf. : 3101041)

Antichute à câble : carter haute résistance en aluminium pour longueur de 4,5 m




©2011, Capital Safety

capital SAFETY

Capital Safety Group - Europe, Moyen-Orient, Afrique
Le Broc Center Z.I. 1re Avenue 5600 m B.P. 15
06511 Carros Le Broc Cedex - France
Tel : + 33 (0)4 97 10 21 07
Fax: + 33 (0)4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com
www.capitalsafety.fr