Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Cordes
Sous-famille	Cordes semi-statiques



PARALLEL 10,5 mm

Corde semi-statique pour l'accès difficile, avec diamètre fin assurant de très bonnes performances en souplesse et légèreté. PARALLEL 10,5 mm offre un faible allongement lors de la mise en tension de la corde, ce qui permet d'accroitre l'efficacité au départ de la remontée sur corde. Sa construction EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible dans six couleurs et quatre longueurs.

Descriptif court	Corde semi-statique souple et légère pour l'accès difficile

Argumentaire

• Diamètre fin assurant de très bonnes performances en souplesse et légèreté.
• Faible allongement lors de la mise en tension permettant d'accroitre l'efficacité au départ de la remontée sur corde.
• Performances constantes dans le temps :
- construction EverFlex avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique,
- cette construction assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.
• Disponible en six couleurs pour pouvoir identifier facilement corde de travail, de sécurité et accès commun : blanc, jaune, noir, bleu, rouge et orange.
• Longueurs standards : 50, 100, 200 et 500 m.
• Personnalisation sur demande :
- possibilité de commander une corde à la longueur souhaitée,
- ajout de terminaisons cousues manufacturées à l'une ou aux deux extrémités permettant d'avoir une corde prête à l'usage. Ces terminaisons disposent d'une gaine de protection pour maintenir correctement le connecteur en position et faciliter les manipulations. Elles offrent également une résistance supérieure à celle d'un nœud en huit.

Spécifications

• Diamètre: 10,5mm
• Matière(s): polyester, polyamide
• Certification(s): CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
• Poids au mètre: 73g
• Résistance avec un nœud en huit: 15kN
• Résistance avec terminaison cousue: 22kN
• Force de choc (facteur 0,3): 5,2kN
• Nombre de chutes facteur 1: 10
• Construction: 32 fuseaux
• Pourcentage de la gaine: 44%
• Allongement statique: 3%

Spécifications par référence

Référence(s)	R077AA03	R077AA04	R077AA05	R077AA09
Longueur	50 m	50 m	50 m	100 m
Couleur(s)	blanc	jaune	noir	blanc
Made in				
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	0	0	0	0
EAN	3342540816442	3342540816459	3342540816466	3342540816503

Référence(s)	R077AA10	R077AA11	R077AA12	R077AA13
Longueur	100 m	100 m	100 m	100 m
Couleur(s)	jaune	noir	bleu	rouge
Made in				
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	0	0	0	0
EAN	3342540816510	3342540816527	3342540816534	3342540816541

Référence(s)	R077AA14	R077AA21	R077AA22	R077AA23
Longueur	100 m	200 m	200 m	200 m
Couleur(s)	orange	blanc	jaune	noir
Made in				
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	0	0	0	0
EAN	3342540816558	3342540816626	3342540816633	3342540816640

Référence(s)	R077AA24	R077AA25	R077AA26	R077AA28
Longueur	200 m	200 m	200 m	500 m
Couleur(s)	bleu	rouge	orange	blanc
Made in				
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	0	0	0	0
EAN	3342540816657	3342540816664	3342540816671	3342540816695

Accessoire(s)

PROTEC
SET CATERPILLAR
ROLL MODULE

Produit(s) associé(s) RIG
ASAP® LOCK