

CODE ARTICLE: 1035945

SUPPORT D'ASSURAGE RG500, Ø12 mm, 20 m avec contrepoids & et mousqueton

Coulisseau sur corde amovible RG500 accès vertical

Présentation générale

Numéro de référence
1035945

Type de produit
Antichute

Gamme
Enrouleurs automatiques pour corde et câble

Ligne
Essentials

Marque
Miller by Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
MILLER

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Services collectifs

Utilisation du produit
Dispositif d'arrêt de chute

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Un produit adapté à toutes les situations de travail

Avantage
Produit testé sur arêtes avec un rayon d'angle supérieur à 0,5 mm. Testé à 140 kg dans toutes les situations de hauteur

Caractéristique
Confort et liberté de mouvement

Avantage
Produit intuitif et facile à manipuler, le coulisseau peut-être retiré de la corde

Caractéristique

© Honeywell International Inc.

Sécurité renforcée

Avantage
Sécurité améliorée

Caractéristique
Fiabilité

Avantage
L'acier inoxydable solide et anticorrosion offre une durabilité accrue

Descriptif technique

Extérieur

Matière première
Dispositif de coulisseau en acier inoxydable

Corde
Corde Kernmantel testée sur arête (mimimum 22 kN)

Dimensions

Diamètre
12 mm

Taille
Longueur utilisable 20 m

Performances

Charge maximum d'utilisation
140 kg

Distance d’arrêt
Max. 1 m (Performance dynamique EN353-2)

Effort maximal
600 daN (max. 6 kN)

Poids (kg)
3500 g (corde + mousqueton + contrepoids)

Température d'utilisation
-30 °C à + 50 °C

Dimensions

Coulisseau de sécurité
Amovible

Longe de sécurité
20 m

,

Certifications

EPI catégorie EU
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certifications

- EN 353-2:2002

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH) The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	**Substance > 0,1 %**
Nom de la substance	**Numéro CAS**

© Honeywell International Inc.

No Substance Content	

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.