

Gamme De Produits

Coulisseau sur corde amovible RG 500 MultiRun

Coulisseau sur corde amovible automatique/manuel RG500

Honeywell

Codes article &

	Codes article	Details FR
	1035951	**RG amovible RG500** Coulisseau de sécurité automatique/manuel RG500, Ø12 mm sans extension de longe
	1035950	**RG amovible RG500** Coulisseau de sécurité automatique/manuel RG500, Ø12 mm avec extension de longe 0,3 m
	1035949	**RG amovible RG500** Coulisseau de sécurité automatique/manuel RG500, Ø12 mm avec extension de longe 1 m
	1035948	**RG amovible RG500** CORDAGE D'ANCRAGE RG500, Ø12 mm, 5 m avec contrepoids & et mousqueton
	1035947	**RG amovible RG500** CORDAGE D'ANCRAGE RG500, Ø12 mm, 10 m avec contrepoids & et mousqueton
	1035946	**RG amovible RG500** CORDAGE D'ANCRAGE RG500, Ø12 mm, 15 m avec contrepoids & et mousqueton

© Honeywell International Inc.

	1035945	**RG amovible RG500** CORDAGE D'ANCRAGE RG500, Ø12 mm, 20 m avec contrepoids & et mousqueton
	1035944	**RG amovible RG500** CORDAGE D'ANCRAGE RG500, Ø12 mm, 25 m avec contrepoids & et mousqueton
	1035943	**RG amovible RG500** CORDAGE D'ANCRAGE RG500, Ø12 mm, 30 m avec contrepoids & et mousqueton
	1035942	**RG amovible RG500** CORDAGE D'ANCRAGE RG500, Ø12 mm, 40 m avec contrepoids & et mousqueton
	1035941	**RG amovible RG500** CORDAGE D'ANCRAGE RG500, Ø12 mm, 50 m avec contrepoids & et mousqueton
	1035940	**RG amovible RG500** Corde, RG500 200 m, seulement Ø12 mm
	1035939	**RG amovible RG500** Corde RG500 xM

Vue générale

Caractéristiques principales

Système antichute fluide coulissant verticalement qui offrira une sécurité & et un confort supérieurs pour un accès plus rapide au poste de travail et une plus grande concentration sur le travail afin d'améliorer la productivité

Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Energie

Risques

- Chute de hauteur

Marque d'origine

Honeywell Miller

Spécifications

Un produit adapté à toutes les situations de travail

- Produit testé sur arêtes avec un rayon d'angle supérieur à 0,5 mm. Testé à 140 kg dans toutes les situations de hauteur

Confort et liberté de mouvement

- Produit intuitif et facile à manipuler, le coulisseau peut-être retiré de la corde

Sécurité renforcée

- Permet d'éviter tout mauvais montage

© Honeywell International Inc.

Fiabilité

- L'acier inoxydable solide et anticorrosion offre une durabilité accrue

Documentation

Honeywell Miller Rope Grab- RG500 _300 Brochure
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/4295003784/1033.aspx

DELIVERINGSECURITY AT NEWHEIGHTSRope Grabs Prevent Work Site FallsFEATURES AND BENEFITS • Compliant to EN 353-2:2002 • Maximum user weight of 140 kg • Long-lasting product in standard conditions • Can be used as anchorage device (EN 795/B:2012) 18 kN • Resistant to shocks and dust • Slides smoothly on the rope (vertica

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.